



Última actualización de la información: Junio 2025

Configuraciones productos: 105B

105B: Módulo lineal LB XS para raíl Superrail 48 V - DALI Powerline - HC 5 celdas



Código producto

105B: Módulo lineal LB XS para raíl Superrail 48 V - DALI Powerline - HC 5 celdas

Descripción

Módulo lineal fijo de 5 elementos ópticos con adaptador para instalación en raíl Superrail LV. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los módulos luminosos instalados en el raíl. Ópticas fijas con reflectores Opti-Beam de alta definición en material termoplástico metalizado. Pese a las dimensiones mínimas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza un flujo eficaz y un elevado confort visual con deslumbramiento controlado. Cuerpo principal de aluminio extruido. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas.

Instalación

Fijación mecánica con adaptador en raíl.

Colores

Blanco (01) | Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47)

Montaje

Low voltage track

Equipo

Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el raíl de 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	813.4	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	11.6	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	980	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
W de la fuente:	9.9	Voltaje [Vin]:	48
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	70.12	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	43°	Corriente LED [mA]:	0.7
CRI:	90	Control:	DALI