

Brida intermedia fijación 120 mm

Última actualización de la información: Diciembre 2023



Código accesorio
B460: Brida intermedia fijación 120 mm

Descripción
Brida para aplicación a la altura intermedia en poste cilíndrico de diámetro 120 mm. La fijación es de aluminio moldeado en coquilla, tratada con proceso de fosfocromatación. El cuerpo óptico se asegura a la brida intermedia mediante dos tornillos de fijación; dos pernos de seguridad facilitan la instalación. Este sistema de unión permite regular la inclinación del grupo óptico respecto a la superficie de la carretera de $\pm 15^\circ$. Las dos bridas, unidas reciprocamente, se fijan al poste; tuercas y tornillos M10 en acero inoxidable garantizan la instalación. En cada brida se encuentran alojamientos hexagonales para la anti-rotación de las tuercas y de los granos de acero inoxidable, para impedir la rotación del producto. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable.

Instalación
La brida se instala en el poste. La instalación puede realizarse a cualquier altura.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04) Gris (15) Marrón óxido (F5)	1.83

Equipo
La brida garantiza la total seguridad en el pasaje de los cables de alimentación y permite utilizar la luminaria con postes existentes de diámetro 120 mm.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

