

PID:
04010005

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1550

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

Apparecchi di illuminazione di emergenza
(Serie WALKY)

Luminaires for emergency lighting
(Series WALKY)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2023-03-15**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-03-15
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione di emergenza Luminaires for emergency lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.T0000V C06075361 24030 VALBREMBO BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-22:2014 + A1:2020

IEC 60598-2-2:2011

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-22:2014 + A1:2020

IEC 60598-2-2:2011

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI22-0074394-03; AI18-0031442-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **220/240 V**

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66**

Tipo di installazione | Type of installation **parete/incasso / wall/recessed**

Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**

Classe di isolamento | Degree of protection (class) **I**

Tipo di servizio | Type of operation **permanente centralizzato / central supply maintained**

Serie | Series **WALKY**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X0008K

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **11,5 W (40x0,25 W/LED)**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **446 lm**

Rif. di tipo | Type ref. **EI31**

Rif. a cat. | Cat. ref. **EI31.xx**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **446 lm**

AR.X0008L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **11,5 W (40x0,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **419 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **EI32**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI32.xx**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **419 lm**

AR.X0008M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **11,5 W (40x0,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **405 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **EI33**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI33.xx**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **405 lm**

AR.X0008N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **11,5 W (40x0,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **446 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **EI22**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI22.xx**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **446 lm**

AR.X0008O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **11,5 W (40x0,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **419 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **EI23**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI23.xx**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **419 lm**

AR.X0008P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **11,5 W (40x0,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **405 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **EI24**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI24.xx**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **405 lm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione:

- incasso (parete).
- fisso (parete) con accessorio rif. a cat. X331, per gli apparecchi rif. di tipo EI31; EI32; EI33.
- fisso (parete) con accessorio rif. a cat. X328, per gli apparecchi rif. di tipo EI22; EI23; EI24.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK09 (10 J).

xx= Identifica il colore:

- 01 Bianco
- 04 Nero
- 15 Grigio
- F5 Marrone ruggine

Lista degli accessori:

- Rif. a cat. X331 Controcassa in materiale plastico quadrata 80x184x184 mm (per gli apparecchi EI31; EI32; EI33).
- Rif. a cat. X328 Controcassa in materiale plastico rotonda $\varnothing 202$ mm (per gli apparecchi EI22; EI23; EI24).
- Rif. a cat. X341 Controstampo in polistirolo a perdere per controcassa, per applicazioni in calcestruzzo con rivestimento intonacato o piastrelle - rotonda/quadrata (per tutti gli apparecchi).

Rif. a cat. X420 Chiave di apertura (per tutti gli apparecchi).
Rif. a cat. X188 Connettore di giunzione IP68 a 2 vie (per tutti gli apparecchi).

Mounting position:

- recessed (wall).
- fixed (wall) with accessories Cat. Ref. X331, for luminaires type ref. EI31; EI32; EI33.
- fixed (wall) with accessories Cat. Ref. X328, for luminaires type ref. EI22; EI23; EI24.

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK09 (10 J).

xx= Identify the colour:

- 01= White
- 04= Black
- 15= Grey
- F5= Rust brown

List of accessories:

- Cat Ref.: X331 Plastic casing square 80x184x184 mm (For luminaires EI31; EI32; EI33).
- Cat Ref.: X328 Plastic casing round ø202 mm (For luminaire EI22; EI23; EI24).
- Cat Ref.: X341 Disposable polystyrene precast outer-casing mould, for concrete, plastered surfaces and tiles applications - round/square (For all luminaires).
- Cat Ref.: X420 Opening key (For all luminaires).
- Cat Ref.: X188 2-way junction connector - IP68 (For all luminaires).

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on 2023-03-15

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X0001G

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1