


### Configuraciones productos: EJ52.01

EJ52.01: Empotrable de 10 celdas - LED - Warm white - Alimentación dimerizable DALI integrada - Spot - Blanco



EJ52.01: Empotrable de 10 celdas - LED - Warm white - Alimentación dimerizable DALI integrada - Spot - Blanco

equipo miniaturizado empotrable rectangular con 10 elementos ópticos y fuentes LED - ópticas fijas - apertura spot. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope. Ópticas de alta definición de termoplástico metalizado, integradas en posición retrasada en la pantalla antideslumbrante negra; la composición de la estructura del sistema óptico evita el efecto puntiforme, permite obtener una distribución luminica definida y circular y genera una emisión con deslumbramiento controlado . Incluye grupo de alimentación electrónico dimerizable DALI conectado a la luminaria. LED blanco warm de alto índice de rendimiento cromático

empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 37 x 274

Blanco (01)

## 0.65

empotrable en la pared|empotrable en el techo

**Equipo**  
en caja de alimentación con conexiones rápidas

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	1722	CRI (típico):	92
W de sistema:	23.2	Temperatura de color [K]:	2700
Im de la fuente:	2100	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	20	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	74.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	14º	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Lux</th> </tr> <tr> <th>h</th> <th>d</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2</td> </tr> </table>	Lux		h	d	2	0.5	4	1	6	1.5	8	2
Lux													
h	d												
2	0.5												
4	1												
6	1.5												
8	2												
<table border="1"> <tr> <th>Em</th> <th>Emax</th> </tr> <tr> <td>3199</td> <td>4125</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>1031</td> </tr> <tr> <td>355</td> <td>458</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>258</td> </tr> </table>	Em	Emax	3199	4125	800	1031	355	458	200	258			
Em	Emax												
3199	4125												
800	1031												
355	458												
200	258												

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	68	66	70	67	67	64	78
1.0	77	74	72	70	73	71	71	68	83
1.5	81	79	77	75	78	76	75	73	89
2.0	84	82	80	79	81	79	78	76	93
2.5	85	84	83	82	83	82	81	79	96
3.0	86	85	84	84	84	83	82	80	98
4.0	87	86	86	85	85	85	83	82	99
5.0	88	87	87	87	86	85	84	82	100

---