


Configuration du produit: EN27+GOBO30A

EN27: Projecteur Ø 116mm avec cadreur – LED Warm White – Ta 40

GOBO30A: Gobo ø30mm - max focusing



EN27: Projecteur Ø 116mm avec cadreur – LED Warm White – Ta 40

Projection technique
Projecteur d'extérieur avec cadre prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED optique flood. L'appareil est formé d'un groupe optique et d'une patère. Le groupe optique, le bras et la patère sont en alliage d'aluminium et soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques. Verre protecteur sodocalcique trempé extra-clair, épaisseur 5 mm. Fixation par la patère orientable à 360°. Orientation horizontale. Échelle graduée avec blocage de la position. Le produit présente un circuit à LED avec système optique Opti Beam. Le produit est accompagné de gobos Ø 40 mm et Ø 30 mm qui permettent d'obtenir des cônes de lumière de 26° et 18° et de lamelles pour définir des formes particulières, à montage magnétique. Possibilité d'utiliser des gobos en verre dichroïque (montage avec support, avec système de rotation de l'image) ou en tôle (montage magnétique). Le produit est fourni avec un presse-étoupe PG9. Ballast électronique DALI intégré au produit. Possibilité d'installer le SPD pour augmenter la protection contre les surtensions. Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Installation sur dallage, mur, plafond et dans le sol à l'aide du piquet.

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

5.45

Double presse-étoupe.

Protection des surtensions: 2kV de mode commun et 1kV de mode différentiel.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	852	Code Lampe:	LED
W du système:	24	Nombre de lampes par	1
Im source:	3550	groupe optique:	
W source:	24	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	35.5	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C. (*)
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	24	Courant d'appel:	20 A / 50 µs
IRC (minimum):	80	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 34 appareils B16A: 55 appareils C10A: 57 appareils C16A: 93 appareils
Température de couleur [K]:	3000		
MacAdam Step:	2	% minimum de gradation:	1
		Protection de surtension:	2kV Mode commun e 2kV Mode différentiel
		Control:	DALI-2

* Données préliminaires

Polaire

