

Configurazione di prodotto: MQ77.47**Codice prodotto**

Descrizione tecnica

Installazione

Colore

Colore
Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)

0 29

Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio

su box di alimentazione: connessioni a vite con morsettiera inclusa


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	829	CRI (tipico):	97
W di sistema:	13	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	1000	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	10	Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	63.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	48°	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	95		

Polare



Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	79	77	76	74	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:										
ceiling walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise			
2H	2H	2.0	2.5	2.3	2.7	3.0	2.0	2.5	2.3	2.7
	3H	1.9	2.3	2.2	2.6	2.9	1.9	2.3	2.2	2.6
	4H	1.8	2.2	2.2	2.5	2.8	1.8	2.2	2.2	2.5
	6H	1.8	2.1	2.1	2.4	2.8	1.7	2.1	2.1	2.4
	8H	1.7	2.1	2.1	2.4	2.7	1.7	2.1	2.1	2.4
	12H	1.7	2.0	2.0	2.4	2.7	1.7	2.0	2.0	2.4
4H	2H	1.8	2.2	2.2	2.5	2.8	1.8	2.2	2.2	2.5
	3H	1.7	2.0	2.0	2.4	2.7	1.7	2.0	2.0	2.4
	4H	1.6	1.9	2.0	2.3	2.6	1.6	1.9	2.0	2.3
	6H	1.5	1.8	1.9	2.2	2.6	1.5	1.8	1.9	2.2
	8H	1.5	1.7	1.9	2.1	2.5	1.5	1.7	1.9	2.1
	12H	1.4	1.6	1.9	2.1	2.5	1.4	1.6	1.9	2.1
8H	4H	1.5	1.7	1.9	2.1	2.5	1.5	1.7	1.9	2.1
	6H	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5	1.4	1.6	1.8	2.0
	8H	1.3	1.5	1.8	1.9	2.4	1.3	1.5	1.8	1.9
	12H	1.3	1.4	1.8	1.9	2.4	1.3	1.4	1.8	1.9
12H	4H	1.4	1.6	1.9	2.1	2.5	1.4	1.6	1.9	2.1
	6H	1.3	1.5	1.8	1.9	2.4	1.3	1.5	1.8	1.9
	8H	1.3	1.4	1.8	1.9	2.4	1.3	1.4	1.8	1.9
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	6.9 / -18.0				6.9 / -18.0			
		1.5H	9.7 / -18.3				9.7 / -18.3			
		2.0H	11.7 / -18.4				11.7 / -18.4			