


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: P303.01

P303.01: Mini-incasso rotondo fisso - LED - spot - Bianco

**Codice prodotto**

P303.01: Mini-incasso rotondo fisso - LED - spot - Bianco

Descrizione tecnica

Mini-incasso rotondo fisso con cornice di battuta. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto. Corpo dell'incasso in alluminio tornito, anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Lente ottica ad alta risoluzione in PMMA - spot (16°). LED 4000K. L'assemblaggio non richiede utensili. Unità di alimentazione disponibile con codifica separata.

Installazione

Ad incasso sul controsoffitto tramite molle in filo di acciaio - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - foro di preparazione Ø 17 mm.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.03



Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante disponibili con codifica separata: ON-OFF / dimmerabile 1-10V / dimmerabile DALI / dimmerabile a taglio di fase

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	108	CRI (minimo):	80
W di sistema:	1.4	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	190	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	1.4	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	77.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	14°	Corrente LED [mA]:	500

Polare

Imax=1291 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			1	0.2	982 1291
			2	0.5	246 323
			3	0.7	109 143
			4	1	61 81
$\alpha = 14^\circ$					

Coefficients di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	49	46	44	42	46	44	43	41	72
1.0	52	49	47	45	48	46	46	44	77
1.5	55	53	51	50	52	51	50	48	84
2.0	57	55	54	53	54	53	53	51	89
2.5	58	57	56	55	56	55	54	53	92
3.0	59	58	57	56	57	56	56	54	95
4.0	60	59	59	58	58	58	57	55	97
5.0	60	60	59	59	59	58	57	56	98
