



Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

### Configuration du produit: P589

P589: appareil encastrable circulaire fixe - Ø75 mm - Blanc Chaud - optique blanche - DALI



### Référence produit

P589: appareil encastrable circulaire fixe - Ø75 mm - Blanc Chaud - optique blanche - DALI

### Description technique

Appareil circulaire fixe, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur revêtu de peinture blanche avec couche de protection anti-rayures. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white IRC90 (2 700K). Émission lumineuse éclairage général

### Installation

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 20 mm.

### Poids (Kg)

0.41

### Montage

encastré au plafond

### Câblage

Le produit comprend le ballast DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



### Données techniques

Im du système:	714.67	IRC:	90
W du système:	10.7	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	1100	MacAdam Step:	2
W source:	8.4	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	66.79	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	62°	Control:	DALI