



Código accesorio

PE07: Base de alimentación con cables de suspensión - Luminaria de superficie - Ø234- UP-DOWN - UGR < 19

Descripción

Base de suspensión / alimentación de la estructura prevista - versión de superficie. Placa de fijación al techo de acero perfilado - rosetón de revestimiento de policarbonato. Los cables preinstalados -L 2500 mm- se utilizan para las funciones de suspensión y de alimentación - la longitud y el cableado se regulan en la sección superior del cuerpo de iluminación, que incorpora la regleta de conexiones y el aprietacables de seguridad. Los dispositivos deslizantes a lo largo de los cables permiten caracterizar la forma estética de la suspensión. 2 controladores de alimentación incluidos.

Instalación

placa de acero para fijación en superficie con tornillos y tacos (no incluidos)

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

0.63

Equipo

conexión a la red con regleta de conexiones de acoplamiento rápido situada en la placa de la base - 2 controladores de alimentación incluidos con cableado integrado. Regulación de los cables de alimentación / suspensión y cableado por realizar en la sección superior del cuerpo luminoso, con regleta de conexión y aprietacables de seguridad.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones	% mínimo de dimerización:	1
Corriente de entrada:	18 A / 250 µs	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias	Control:	DALI-2