




Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: PH80

PH80: Appareil encastrable Frame orientable à 15 cellules - LED Alimentation gradable DALI - Medium

**Référence produit**

PH80: Appareil encastrable Frame orientable à 15 cellules - LED Alimentation gradable DALI - Medium

Description technique

Appareil rectangulaire à encastrer à sources LED. Logement en tôle d'acier profilé avec cadre de finition. Le corps linéaire à 15 cellules lumineuses, en aluminium moulé sous pression, permet d'orienter le faisceau lumineux et l'incliner de +/- 30°. Optiques haute définition en matière thermoplastique métallisée, intégrées vers l'arrière à l'écran noir anti-éblouissement ; la composition structurelle du système optique évite l'effet point de lumière, permet d'obtenir une distribution lumineuse définie et circulaire et détermine une émission à luminance contrôlée. Avec transformateur gradateur de tension électronique DALI relié à l'appareil.

Installation

à encastrer avec système de blocage mécanique pour faux-plafonds de 1 à 25 mm d'épaisseur ; possibilité d'installation sur plafond et sur mur (vertical + horizontal)

Coloris

Blanc (01) | Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Blanc/Or (41)* | Gris/Noir (74)* | Blanc / chrome bruni (E7)*

Poids (Kg)

1.28

* Couleurs sur demande

Montage

encastré mural/encastré au plafond

Câblage

Sur boîtier d'alimentation : assemblages par vis

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative)

**Données techniques**

| | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Im du système: | 2287.8 | IRC: | 90 |
| W du système: | 24.1 | Température de couleur [K]: | 3500 |
| Im source: | 2790 | MacAdam Step: | 3 |
| W source: | 21 | Durée de vie LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Efficacité lumineuse (Im/W, 94.93 valeurs du système): | | Code Lampe: | LED |
| Im en mode secours: | - | Nombre de lampes par groupe optique: | 1 |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: | 0.0 | Code ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 82 | Nombre de groupes optiques: | 1 |
| Angle d'ouverture [°]: | 22° | Control: | DALI-2 |