

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RT97+RU45+PS96

PS96: Piastra con Downlight - General Light HO - DALI - L=598

**Codice prodotto**

PS96: Piastra con Downlight - General Light HO - DALI - L=598

Descrizione tecnica

Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Prodotto completo di schermo riflettente "Furukawa" che ne aumenta ulteriormente l'efficienza. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.62

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

| | | | |
|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Im di sistema: | 1650.2 | Indice di resa cromatica: | 80 |
| W di sistema: | 12.6 | Temperatura colore [K]: | 3500 |
| Im di sorgente: | 2230 | MacAdam Step: | 3 |
| W di sorgente: | 11 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 130.97 | Codice lampada: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0.0 | Codice ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 74 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Angolo di apertura [°]: | 95° / 100° | Control: | DALI-2 |