


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

#### Configurazione di prodotto: RU23.01+PT15.01+RU52.38

RU23.01: Modulo lineare Minimal Up/Down - Superficie o Sospensione - per schermo Opale o MPO - L=3576 - Bianco  
 PT15.01: Piastra con Led Neutral White - Downlight - General Light HO - DALI - L=3588 - 72.1W 10434lm - 4000K - Bianco  
 RU52.38: Schermo singolo Opale L=3600 (GL) - Opalino



#### Codice prodotto

RU23.01: Modulo lineare Minimal Up/Down - Superficie o Sospensione - per schermo Opale o MPO - L=3576 - Bianco

#### Descrizione tecnica

Profilo in estrusione di alluminio versione Minimal (Frameless) per applicazione plafone o sospensione. Predisposizione all'utilizzo dello schermo singolo o rolla (per versioni fila continua) sia Opale che Microprismato (MPO). Versione con predisposizione alla Luce diretta (Down) o Luce diretta/indiretta (Up/Down).

#### Installazione

Applicabile a plafone o sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente.


#### Colore

Bianco (01)

#### Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED e degli schermi previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Codice prodotto

PT15.01: Piastra con Led Neutral White - Downlight - General Light HO - DALI - L=3588 - 72.1W 10434lm - 4000K - Bianco

#### Descrizione tecnica

Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Prodotto completo di schermo riflettente "Furukawa" che ne aumenta ulteriormente l'efficienza. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

#### Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

#### Colore

Bianco (01)

#### Peso (Kg)

2.39

#### Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Codice accessorio

RU52.38: Schermo singolo Opale L=3600 (GL) - Opalino

#### Descrizione tecnica

Schermo singolo Opale flessibile per composizione L=3600 - ottica General Light -

#### Installazione

ad incastro tramite apposite molle presenti sul profilo

#### Colore

Opalino (38)

#### Note

Versione TPa disponibile su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

#### Dati tecnici

Im di sistema:	10434	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	72.1	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	14100	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	65	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	144.7	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Corrente di spunto (in-rush):	24.9 A / 215 µs
CRI (minimo):	80	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

#### Polare

