


Última actualización de la información: Noviembre 2024

Configuraciones productos: Q368+Q417.12
Q368: Módulo inicial Minimal - Up/Down Luz General - L 1208
Q417.12: Placa - Up / Down Luz General - DALI - LED Neutral - L 1196 - 50.7W 5474lm - 4000K - Aluminio



Código producto
Q368: Módulo inicial Minimal - Up/Down Luz General - L 1208

Descripción
Perfil inicial en aluminio extruido - versión Minimal (frameless) a ras de techo para emisión up-down; apantallamiento inferior en material termoplástico opal (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición. Apantallamiento para emisión superior en material termoplástico difusor. Distribución de los flujos 70% down / 30% up aproximadamente.

Instalación
Aplicable en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos adicionales y con el módulo LED previsto.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Aluminio (12)	3.1

Montaje
a la pared|suspendido del techo

Equipo
Preinstalación para los módulos LED up-down previstos por el sistema.

Notas
Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto
Q417.12: Placa - Up / Down Luz General - DALI - LED Neutral - L 1196 - 50.7W 5474lm - 4000K - Aluminio

Descripción
Módulo LED preparado para alojar los perfiles iniciales o intermedios del sistema - emisión up + down. Sistema de alimentación electrónica regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Neutral.

Instalación
Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores	Peso (Kg)
Indefinido (00)	1.4


Equipo
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación integrada.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		
Im de sistema:	5474	Temperatura de color [K]: 4000
W de sistema:	50.7	MacAdam Step: 3
Im de la fuente:	8050	Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	45	Voltaje [Vin]: 230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	108	Código de lámpara: LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico: 1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	1551	Código ZVEI: LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Número de grupos ópticos: 1
CRI (mínimo):	80	

Polar



Isolux

