

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2024

**Configurazione di prodotto: Q424+Q454**

Q454: Piastra - Down - Office / Working UGR < 19 - DALI - LED Warm - L 896



**Codice prodotto**

Q454: Piastra - Down - Office / Working UGR < 19 - DALI - LED Warm - L 896

**Descrizione tecnica**

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema con schermo per luminanza controllata - emissione down. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Warm.

**Installazione**

Inserimento del modulo sui profili agevolato da sistema di bloccaggio rapido.

**Colore**

Indefinito (00)

**Peso (Kg)**

1.2

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione dimmerabile DALI integrata.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	1368.0	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	11.9	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1900	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W di sorgente:	10	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	114.96	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	68° / 78°	Control:	DALI-2
Indice di resa cromatica:	80		