

Última actualización de la información: Noviembre 2024

**Configuraciones productos: QB45+QA94.01**  
QB45: Placa Down HO - DALI - Luz general - LED Neutral - L 896  
QA94.01: Módulo para fila continua - Minimal Down - Luz General - L 898 - Blanco

**Código producto**  
QB45: Placa Down HO - DALI - Luz general - LED Neutral - L 896

**Descripción**  
Módulo LED preparado para ser alojado en los perfiles iniciales o intermedios del sistema. Emisión down - versión High Output para perfiles de luz general (con apantallamiento ópalo difusor). La dotación óptica y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Neutral 4000K.

**Instalación**  
Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Colores</b>  | <b>Peso (Kg)</b> |
| Indefinido (00) | 0.99             |

**Equipo**  
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable digital DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código producto**  
QA94.01: Módulo para fila continua - Minimal Down - Luz General - L 898 - Blanco

**Descripción**  
Perfil intermedio de aluminio extruido - versión Minimal (frameless) a ras de techo; permite obtener filas continuas si se combina con el perfil inicial (necesario) y los perfiles intermedios. Apantallamiento de material termoplástico ópalo para luz general difusa; apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

**Instalación**  
Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado; sistemas mecánicos de conexión entre los perfiles consecutivos incluidos en el envase.

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Colores</b> | <b>Peso (Kg)</b> |
| Blanco (01)    | 1.66             |

**Montaje**  
empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo


**Equipo**  
Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

**Notas**  
Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios - para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



| Datos técnicos  |       |                                      |        |
|---|-------|--------------------------------------|--------|
| Im de sistema:  | 2356  | CRI (mínimo):                        | 80     |
| W de sistema:   | 17    | Temperatura de color [K]:            | 4000   |
| Im de la fuente:  | 3100  | MacAdam Step:                        | 3      |
| W de la fuente:   | 17    | Código de lámpara:                   | LED    |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 138.6 | Número de lámparas por grupo óptico: | 1      |
| Im en modo emergencia:                                      | -     | Código ZVEI:                         | LED    |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0     | Número de grupos ópticos:            | 1      |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 76    | Control:                             | DALI-2 |



Polar

