


Configuraciones productos: QL74

QL74: Ø597mm - warm white - Opal - DALI



QL74: Ø597mm - warm white - Opal - DALI

Luminaria circular para instalación de superficie con posibilidad de instalación empotrable y de suspensión mediante el accesorio a pedir por separado. Emisión up/down para utilizar lámparas LED warm white 3000K . El cuerpo óptico está compuesto por un marco de aluminio extruido pintado, un apantallamiento difusor de metacrilato satinado para emisión de luz general y un fondo de cierre posterior de chapa. El controlador está situado en la parte superior del producto

De superficie. Empotrable o en suspensión mediante accesorio a pedir por separado

Blanco (01) | Negro (04)

6.5

a la pared en el techo

Los cables eléctricos utilizados se han realizado en material libre de halógenos. (cables que no contienen materiales halógenos y que en caso de incendio no emiten gases tóxicos ni gases corrosivos y emiten una baja cantidad de humos opacos).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	5421
----------------	------

W de sistema:	43,1
---------------	------

Im de la fuente:	6950
------------------	------

W de la fuente:	39
-----------------	----

W de la fuente:	99
Eficiencia luminosa (lm/W)	125.8

valor del sistema):

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un 160

ângulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 78

[%]:

CRI (mínimo):	80
---------------	----

Temperatura de color [K]: 3000

MacAdam Step:	3
---------------	---

Life time (vida útil) LED 1: 50 000h - I 90 - B10 (Ta 25°C)

<p> Eléctrico (vda. uti) LED 1: 30,00 Código de lámpara: LED </p>	<p> Eléctrico (vda. uti) LED 2: 30,00 Código de lámpara: LED </p>
--	--

Código de lámpara:	E
Número de lámparas por	1

Número de lámparas por grupo óptico:

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI-2

Polar

