


Última actualización de la información: Marzo 2025

### Configuraciones productos: QX63.83

QX63.83: Empotrable de 15 celdas - LED - Warm white - Alimentación dimerizable DALI integrada - Wide Flood - Transparente / Negro



### Código producto

QX63.83: Empotrable de 15 celdas - LED - Warm white - Alimentación dimerizable DALI integrada - Wide Flood - Transparente / Negro

### Descripción

equipo miniaturizado empotrable rectangular con 15 elementos ópticos y fuentes LED - ópticas fijas - apertura wide flood. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope. Ópticas de alta definición de termoplástico metalizado, integradas en posición retrasada en la pantalla antideslumbramiento negra; la composición de la estructura del sistema óptico evita el efecto puntiforme, permite obtener una distribución luminosa definida y circular y genera una emisión con deslumbramiento controlado. Incluye grupo de alimentación electrónico dimerizable DALI conectado a la luminaria. LED blanco warm.

### Instalación

empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 37 x 406

### Colores

Negro Transparente (83)

### Peso (Kg)

0.86

### Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

### Equipo

en caja de alimentación con conexiones rápidas

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP23


En la parte visible del producto una vez instalado



### Datos técnicos

Im de sistema:	2552	CRI (típico):	92
W de sistema:	33.5	Temperatura de color [K]:	2700
Im de la fuente:	3150	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	30	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	76.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	46°	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		


### Polar



# Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	68	66	63	68	65	65	62	77
1.0	76	72	69	68	71	69	69	66	81
1.5	80	77	75	73	76	74	73	71	87
2.0	82	80	79	77	79	78	77	74	92
2.5	84	82	81	80	81	80	79	77	95
3.0	85	84	83	82	82	82	81	79	97
4.0	86	85	84	84	84	83	82	80	99
5.0	86	86	85	85	84	84	83	81	100

## Curva límite de luminancia



## Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3150 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x        y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	8.6	9.0	8.8	9.3	9.5	9.3	9.8	9.6	10.0	10.3
	3H	8.7	9.2	9.0	9.4	9.7	9.3	9.8	9.6	10.1	10.3
	4H	8.8	9.2	9.1	9.5	9.8	9.3	9.8	9.7	10.1	10.3
	6H	8.8	9.2	9.2	9.5	9.9	9.3	9.7	9.6	10.0	10.3
	8H	8.9	9.2	9.2	9.5	9.9	9.3	9.6	9.6	10.0	10.3
	12H	8.9	9.2	9.2	9.6	9.9	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3
4H	2H	8.7	9.1	9.0	9.4	9.7	9.8	10.2	10.1	10.5	10.8
	3H	9.0	9.3	9.3	9.6	10.0	10.1	10.4	10.4	10.8	11.1
	4H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	10.2	10.5	10.6	10.8	11.2
	6H	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	10.2	10.5	10.6	10.9	11.3
	8H	9.2	9.5	9.7	9.9	10.3	10.2	10.4	10.6	10.9	11.3
	12H	9.3	9.5	9.7	9.9	10.4	10.1	10.4	10.6	10.8	11.3
8H	4H	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	10.6	10.9	11.0	11.3	11.7
	6H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.5	10.8	11.0	11.3	11.4	11.9
	8H	9.4	9.6	9.9	10.1	10.6	10.8	11.0	11.3	11.5	12.0
	12H	9.5	9.7	10.0	10.1	10.7	10.8	11.0	11.3	11.5	12.0
12H	4H	9.2	9.4	9.7	9.9	10.3	10.8	11.0	11.2	11.4	11.9
	6H	9.4	9.6	9.9	10.0	10.5	11.0	11.2	11.5	11.7	12.2
	8H	9.4	9.6	9.9	10.1	10.6	11.1	11.3	11.6	11.8	12.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.5 / -2.4					1.7 / -1.7				
	1.5H	4.1 / -2.7					3.0 / -2.0				
	2.0H	5.8 / -3.5					4.5 / -2.4				