


Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

Produktkonfiguration: R567.83+QX58.01

R567.83: iN60 Space - LED-Modul - L 2384 - Lichtausstrahlung UP (40%) DOWN (60%) - UGR < 19 - Neutral - DALI - transparent / schwarz

QX58.01: iN60 MMO - Up- und Down-Modul - Minimal - L= 2384 - 4000K - CRI 80 - weiss



Produktcode

R567.83: iN60 Space - LED-Modul - L 2384 - Lichtausstrahlung UP (40%) DOWN (60%) - UGR < 19 - Neutral - DALI - transparent / schwarz

Beschreibung

LED-Modul, das zur Installation in den vorgerüsteten Profilen des Systems iN60 vorgesehen ist - Lichtverteilung Up (40%) / Down (60%) - bestehend aus einem Ausgabe-Raster, Quellgerät und Komponenten für den Betrieb. UP: Blendschirm aus durchscheinendem PC. DOWN- Lichtausstrahlung mit kontrollierter Leuchtdichte UGR< 19- gemäß Norm für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung. Raster aus strukturiertem, durchscheinendem Thermoplast, hergestellt mit einem katadioptrischen System (patentierte Opti Beam Diamond-Optik) - ohne galvanische Oberflächenbehandlung - mit hochglanzbeschichteter Abdeckung aus PP und zusätzlichem Diffusorschirm. Das sich daraus ergebende optische System erzeugt einen sehr eleganten und professionellen Lichtstrom. Integriertes dimmbares DALI- Vorschaltgerät.

Installation

Leichtes Einsetzen der Module in die Einbauschächte durch das mechanische Easy-Push-System (Schnappfedern aus Stahl).

Farben

Schwarz Durchsichtig (83)

Gewicht (Kg)

1.76

Verkabelung

Anschluss mit Schnellklemmenanschluss am Eingang. Das LED-Modul ist mit integrierter DALI-Versorgungseinheit ausgestattet. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Produktcode

QX58.01: iN60 MMO - Up- und Down-Modul - Minimal - L= 2384 - 4000K - CRI 80 - weiss

Beschreibung

Das Profil L=2384 mm ist aus extrudiertem Aluminium gefertigt. Dies ist die Minimal-Ausführung für Up- (4000K und CRI80) und Down-Lichtausstrahlung. Das Produkt eignet sich für die freischwebende Installation; als Standalone- sowie in Reihenschaltung einsetzbar.

Installation

Installation als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Module sind mit Enddeckeln und Rastern mit LEDs zu vervollständigen, die separat bestellt werden müssen.

Farben

Weiß (01)


Gewicht (Kg)

4

Montage

Deckeneinbauleuchte|Wandanbauleuchte|Pendelleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	9324	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	65.9	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	12950	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	59	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	141.5	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	3289	Einschaltstrom:	24.9 A / 215 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 72 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	1
CRI (minimum):	80	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

Polardiagramm

