

Última actualización de la información: Noviembre 2024

Configuraciones productos: R574.D8+QX59.01

R574.D8: iN60 Space - Módulo LED - L 2384 - emisión UP / DOWN regulable - Luz general - neutral - Blanco / transparente
QX59.01: iN60 MMO - Módulo Up and Down - Minimal - L= 2384 - 4000K - CRI 90 - Blanco



Código producto

R574.D8: iN60 Space - Módulo LED - L 2384 - emisión UP / DOWN regulable - Luz general - neutral - Blanco / transparente

Descripción

Módulo LED diseñado para alojar en los perfiles ya preparados del sistema iN60 - distribución luminosa Up / Down en modo con regulación por separado - compuesto por raster emisor, dispositivo fuente y componentes de funcionamiento. Versión para emisión con luz general. UP: apantallamiento difusor perfilado en PC translúcido. DOWN: emisión con alta eficiencia con raster patentado en material termoplástico texturizado translúcido, realizado con sistema catadióptrico - sin tratamientos galvanicos - combinado con tapa en PP con acabado brillante y apantallamiento difusor auxiliar. El sistema óptico resultante genera una emisión luminosa extremadamente elegante y profesional. Posibilidad de regular por separado los flujos up y down para obtener iluminaciones definidas. Controlador regulable DALI integrado.

Instalación

Instalación del módulo en los compartimentos con sistema mecánico easy-push (resorte de acero).

Colores

Blanco Transparente (D8)

Peso (Kg)

1.76

Equipo

Conexión con clema de conexión rápida en entrada. Módulo LED con alimentación DALI integrada. Los cables eléctricos utilizados se han realizado en material libre de halógenos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

QX59.01: iN60 MMO - Módulo Up and Down - Minimal - L= 2384 - 4000K - CRI 90 - Blanco

Descripción

El perfil L=2384 mm está realizado en aluminio extruido. Esta es la versión minimal para emisiones up (4000K y CRI90) y down. El producto se puede utilizar para aplicaciones en suspensión, tanto en la versión stand alone como en filas continuas.

Instalación

Aplicable en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos se completan con extremos de cierre y marco con leds a pedir por separado.

Colores

Blanco (01)


Peso (Kg)

4

Montaje

empotrable en el techo|a la pared|suspendido del techo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	12323	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	94	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	14850	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	82	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	131.1	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	4043	Corriente de entrada:	39 A / 286 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 6 Luminarias B16A: 10 Luminarias C10A: 10 Luminarias C16A: 17 Luminarias
CRI (mínimo):	90	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	4000	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polar

