

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: R716.47

R716.47: Ø59 Deco - DALI - Flood Beam - Bianco/Nero



Codice prodotto

R716.47: Ø59 Deco - DALI - Flood Beam - Bianco/Nero

Descrizione tecnica

Corpo illuminante cilindrico per applicazioni a soffitto o a sospensione. Sistema emittente ad ottica fissa con riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato. Un elemento terminale decorativo - in PMMA trasparente a forte spessore - enfatizza e definisce elegantemente la diffusione luminosa. Cilindro strutturale in alluminio estruso verniciato - anello interno in materiale termoplastico nero. Vetro di protezione. Tramite specifici kit accessori è possibile ottenere installazioni a soffitto o a sospensione, con interventi minimi e semplificati da un pratico sistema a baionetta. Driver dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio.

Installazione

A plafone o a sospensione - impiegare gli appositi kit di montaggio disponibili con codifica separata.

Colore

Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)

0.49

Montaggio

a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Il corpo illuminante è dotato di morsettiera interna per i collegamenti alla linea o al cavo di sospensione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	866	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	12.3	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	1220	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	11	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	70.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	38°	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare

Imax=2041 cd		Lux			
h	d	Em	Emax		
2	1.4	410	510		
4	2.8	103	128		
6	4.2	46	57		
8	5.6	26	32		

Isolux




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1220 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	9.5	10.0	9.7	10.3	10.5	9.5	10.0	9.7	10.3	10.5
	3H	10.0	10.6	10.3	10.8	11.1	9.5	10.0	9.8	10.3	10.5
	4H	10.6	11.1	11.0	11.4	11.7	9.5	10.0	9.8	10.3	10.6
	6H	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4	9.5	9.9	9.8	10.3	10.6
	8H	11.6	12.1	12.0	12.4	12.7	9.5	9.9	9.9	10.3	10.6
	12H	11.8	12.2	12.2	12.6	12.9	9.5	9.9	9.9	10.2	10.6
4H	2H	9.5	10.0	9.8	10.3	10.6	10.6	11.1	11.0	11.4	11.7
	3H	10.4	10.8	10.7	11.1	11.5	11.0	11.4	11.4	11.7	12.1
	4H	11.2	11.6	11.6	12.0	12.4	11.2	11.6	11.6	12.0	12.4
	6H	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6
	8H	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	11.6	11.9	12.0	12.3	12.7
	12H	12.9	13.1	13.3	13.6	14.0	11.6	11.9	12.1	12.3	12.8
8H	4H	11.6	11.9	12.0	12.3	12.7	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7
	6H	12.7	13.0	13.2	13.4	13.9	13.0	13.3	13.5	13.7	14.2
	8H	13.2	13.5	13.7	13.9	14.4	13.2	13.5	13.7	13.9	14.4
	12H	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8	13.4	13.6	13.9	14.1	14.6
12H	4H	11.6	11.9	12.1	12.3	12.8	12.9	13.1	13.3	13.6	14.0
	6H	12.9	13.1	13.3	13.5	14.0	13.4	13.6	13.9	14.0	14.5
	8H	13.4	13.6	13.9	14.1	14.6	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	1.8 / -0.7				1.8 / -0.7				
		1.5H	3.5 / -0.9				3.5 / -0.9				
		2.0H	5.0 / -0.9				5.0 / -0.9				