

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: RA09.E7

RA09.E7: Runde, starre Einbauleuchte- LED - Flood - 17W 2011.4lm - 3500K - CRI 90 - White / chrome burnished



### Produktcode

RA09.E7: Runde, starre Einbauleuchte- LED - Flood - 17W 2011.4lm - 3500K - CRI 90 - White / chrome burnished

### Beschreibung

Runde Einbauleuchte mit Falzrahmen. Starre Version. Zurückgesetzte Position des LED-Moduls zur verminderten Direktblendung. Der Hauptkorpus aus Aluminiumdruckguss weist eine strahlende Oberfläche auf, die eine optimale Wärmeableitung garantiert. Hochleistungsreflektor aus metallisiertem Thermoplast mit Flood-Optik. Struktur mit äußerem Falzrahmen aus Aluminiumdruckguss, mit weißer Lackierung überzogen. Ring im Inneren aus Thermoplast, erhältlich in verschiedenen lackierten oder metallbeschichteten Ausführungen. Schutzglas inbegriffen. Einfacher und schneller Zusammenbau ohne Werkzeug. LED 3500K mit hohem Farbwiedergabe-Index. Versorgungseinheit mit getrenntem Code verfügbar.

### Installation

Zum Einbau mittels Stahldraht-Federn mit Herabfallschutzsystem in abgehängte Decken mit einer Mindestdicke 1 mm - Einbauöffnung Ø 96 mm

### Farben

White / chrome burnished (E7)\*

### Gewicht (Kg)

0.37

\* Farben auf Anfrage

### Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

### Verkabelung

Konstantstromversorgungseinheiten mit getrenntem Code verfügbar. ON-OFF / dimmbar 1-10V / dimmbar DALI / dimmbar mit Phasenanschnitt - die Einbauleuchte wird mit Kabel und Schnellanschluss geliefert, die an den mitgelieferten Steckverbinder an der Versorgungseinheit anzuschließen sind.

### Anmerkungen

Es ist eine breite Palette an dekorativem und Blendschutz-Zubehör erhältlich.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP44


on the visible part of the product once installed



### Technische Daten

Im System:	2011	CRI (minimum):	90
W System:	17	Farbtemperatur [K]:	3500
Im Lichtquelle:	2260	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	17	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	118.3	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 89 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	31°	LED Strom [mA]:	500


### Polardiagramm



# Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	80	76	73	71	75	73	72	69	78
1.0	84	80	77	75	79	77	76	73	82
1.5	88	85	83	81	84	82	81	79	88
2.0	91	89	87	85	87	86	85	82	93
2.5	92	91	90	88	89	88	87	85	95
3.0	93	92	91	91	91	90	89	87	98
4.0	95	94	93	93	92	92	90	88	99
5.0	95	95	94	94	93	93	91	89	100

# Söller-Diagramm



# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2260 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		x					y			
2H	2H	0.9	7.5	7.2	7.7	7.9	0.9	7.5	7.2	7.7
	3H	7.1	7.5	7.4	7.8	8.1	0.9	7.4	7.2	7.6
	4H	7.1	7.5	7.4	7.8	8.1	0.9	7.3	7.2	7.6
	6H	7.1	7.5	7.4	7.8	8.1	0.8	7.2	7.2	7.5
	8H	7.1	7.5	7.4	7.8	8.1	0.8	7.2	7.2	7.5
	12H	7.0	7.4	7.4	7.8	8.1	0.8	7.1	7.1	7.5
4H	2H	0.9	7.3	7.2	7.6	7.9	7.1	7.5	7.4	7.8
	3H	7.1	7.4	7.4	7.8	8.1	7.2	7.5	7.5	7.9
	4H	7.2	7.5	7.6	7.9	8.2	7.2	7.5	7.6	7.9
	6H	7.2	7.5	7.6	7.9	8.3	7.1	7.4	7.6	7.8
	8H	7.2	7.4	7.6	7.8	8.3	7.1	7.4	7.6	7.8
	12H	7.1	7.4	7.6	7.8	8.3	7.1	7.3	7.5	7.7
8H	4H	7.1	7.4	7.6	7.8	8.2	7.2	7.4	7.6	7.8
	6H	7.2	7.4	7.6	7.8	8.3	7.2	7.4	7.6	7.8
	8H	7.2	7.3	7.6	7.8	8.3	7.2	7.3	7.6	7.8
	12H	7.1	7.3	7.6	7.8	8.3	7.1	7.3	7.6	7.8
12H	4H	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2	7.1	7.4	7.6	7.8
	6H	7.1	7.3	7.6	7.8	8.3	7.1	7.3	7.6	7.8
	8H	7.1	7.3	7.6	7.8	8.3	7.1	7.3	7.6	7.8
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	4.6 / -3.3				4.6 / -3.3			
		1.5H	7.2 / -4.1				7.2 / -4.1			
		2.0H	9.1 / -4.5				9.1 / -4.5			