


Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RA38.01+MY46.24**

RA38.01: Empotrable circular orientable (basculante) - LED - Medium - 17W 1958.8lm - 4000K - CRI 90 - Blanco  
MY46.24: Filtro "Soft Lens" - Transparente incoloro



**Código producto**

RA38.01: Empotrable circular orientable (basculante) - LED - Medium - 17W 1958.8lm - 4000K - CRI 90 - Blanco

**Descripción**

Empotrable circular con marco de tope. Versión orientable con movimiento basculante máx. 30°. El cuerpo principal orientable de aluminio fundido a presión incluye una superficie radiante que asegura una óptima disipación del calor. Reflector de alta definición en material termoplástico metalizado - óptica medium. Estructura con marco externo de tope en aluminio fundido a presión, disponible en un único acabado blanco. Elementos técnicos de rotación de acero. Anillo interno del cuerpo orientable de material termoplástico, disponible en varios acabados pintados o metalizados. Cristal de protección incluido. Ensamblaje fácil y rápido sin necesidad de herramientas. LED 4000K de alto índice de rendimiento cromático. Unidad de alimentación disponible con codificación separada.

**Instalación**

Empotrable en falso techo con muelles de acero anticaída - espesor mínimo del falso techo 1 mm - orificio de preparación Ø 75 mm.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

0.38

**Montaje**

empotrable en la pared|empotrable en el techo

**Equipo**

Alimentadores con corriente constante disponibles con código independiente: ON-OFF / regulable 1-10V / regulable DALI / regulable con corte de fase - el empotrable incluye cable y conector rápido de conexión al conector suministrado con el alimentador.

**Notas**

Para reducir el deslumbramiento de la pared interna del empotrable después de haberlo girado, está disponible como accesorio un anillo negro aplicable a presión. Amplia gama de accesorios decorativos y difusores.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP23

En la parte visible del producto una vez instalado



**Código accesorio**

MY46.24: Filtro "Soft Lens" - Transparente incoloro

**Descripción**

Filtro Soft lens

**Colores**

Transparente incoloro (24)

**Peso (Kg)**

0.03

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

lm de sistema: 1841

W de sistema: 17

lm de la fuente: 2360

W de la fuente: 17

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 108.3

lm en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 78

[%]:

Ángulo de apertura del haz de luz [°]: 22°

CRI (mínimo): 90

Temperatura de color [K]: 4000

MacAdam Step: 2

Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Código de lámpara: LED


Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Corriente LED [mA]: 500


Polar



Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	63	61	65	63	63	60	77
1.0	73	70	67	65	69	67	66	64	82
1.5	77	74	72	71	73	72	71	68	88
2.0	79	77	76	75	76	75	74	72	92
2.5	81	79	78	77	78	77	76	74	95
3.0	82	81	80	79	79	79	78	76	97
4.0	83	82	82	81	81	80	79	77	99
5.0	83	83	82	82	81	81	80	78	100

Curva límite de luminancia



# Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2300 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	12.2	14.2	12.6	14.5	14.9	12.2	14.2	12.6	14.5	14.9	
	3H	12.2	13.8	12.6	14.1	14.4	12.1	13.7	12.5	14.0	14.4	
	4H	12.2	13.5	12.6	13.8	14.2	12.1	13.4	12.5	13.8	14.1	
	6H	12.2	13.2	12.6	13.6	13.9	12.1	13.1	12.4	13.5	13.8	
	8H	12.1	13.2	12.5	13.5	13.9	12.0	13.1	12.4	13.4	13.8	
	12H	12.1	13.1	12.5	13.5	13.9	12.0	13.0	12.4	13.4	13.8	
4H	2H	12.1	13.4	12.5	13.8	14.1	12.2	13.5	12.6	13.8	14.2	
	3H	12.2	13.2	12.6	13.6	14.0	12.2	13.2	12.6	13.6	14.0	
	4H	12.1	13.1	12.5	13.5	13.9	12.1	13.1	12.5	13.5	13.9	
	6H	11.8	13.5	12.3	13.9	14.4	11.8	13.4	12.3	13.9	14.3	
	8H	11.7	13.5	12.2	14.0	14.5	11.7	13.5	12.2	14.0	14.5	
	12H	11.6	13.5	12.1	14.0	14.5	11.6	13.5	12.1	14.0	14.5	
8H	4H	11.7	13.5	12.2	14.0	14.5	11.7	13.5	12.2	14.0	14.5	
	6H	11.6	13.4	12.1	13.9	14.4	11.6	13.4	12.1	13.9	14.4	
	8H	11.6	13.2	12.2	13.7	14.2	11.6	13.2	12.2	13.7	14.2	
	12H	11.8	12.8	12.3	13.3	13.8	11.8	12.8	12.3	13.3	13.8	
12H	4H	11.6	13.5	12.1	14.0	14.5	11.6	13.5	12.1	14.0	14.5	
	6H	11.6	13.2	12.1	13.7	14.2	11.6	13.2	12.1	13.7	14.2	
	8H	11.8	12.8	12.3	13.3	13.8	11.8	12.8	12.3	13.3	13.8	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	4.7 / -4.3		4.7 / -4.3							
		1.5H	7.4 / -5.6		7.4 / -5.6							
		2.0H	9.3 / -6.3		9.3 / -6.3							