


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: RP15(BR)

RP15: Pendelleuchte - UP/DOWN - Ø234 - UGR < 19



Produktcode

RP15: Pendelleuchte - UP/DOWN - Ø234 - UGR < 19

Beschreibung

Lichtkörper für direkte und indirekte Beleuchtung - Pendelleuchte. LED-Lichtquellen mit hohem Farbwiedergabeindex - untere Komponente mit Lichtausstrahlung mit kontrollierter Leuchtdichte $L < 3000 \text{ cd/qm}$ - UGR < 19 - ideal für die Verwendung in Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen. Lichtausgabeaggregat aus PMMA bestehend aus durchsichtigem Reflektor mit Prismenstruktur kombiniert mit Lichtstromverstärker und Blendschutz - eine interne Abdeckung aus Polycarbonat definiert das Aussehen des Leuchtengehäuses. Indirekte Lichtausstrahlung mit diffusem Licht - PMMA-Schirm mit Oberflächentextur. Außenstruktur des Dual-Leuchtengehäuses aus gedrehtem Aluminium - Finish in einheitlicher oder kombinierter Lackierung. Dank des praktischen Bajonett-Befestigungssystems können die beiden Gehäuseteile aufgetrennt werden, um vorbereitende Arbeiten für die Pendelinstallation durchzuführen. Der obere Teil des Leuchtenkorpus ist für die Längenregulierung, Verkabelung und Arretierung der Hänge- / Anschlusskabel vorgerüstet, die zusammen mit der Zubehör-Anschlussdose geliefert werden, ohne welche das Produkt nicht montiert werden kann. In der Anschlussdose enthalten (und separat bestellbar): zwei dimmbare DALI-Versorgungseinheiten, die die separate Nutzung von UP- und DOWN-Licht ermöglichen.

Installation

Montage als Pendelleuchte mit separat zu bestellender Anschlussdose.

Farben

Weiß/Weiß Durchsichtig (G0) | Schwarz/Schwarz Durchsichtig (G1) | Schwarz/Weiß Durchsichtig (G2) | Weiß-Champagne/Weiß Durchsichtig (I1) | Weiß-Champagne/Schwarz Durchsichtig (I2) | Schwarz-Champagne/Weiß Durchsichtig (I3) | Schwarz-Champagne/Schwarz Durchsichtig (I4) | Weiß/Schwarz Durchsichtig (M6) | Weiß/Durchsichtig/Weiß Durchsichtig (R4) | Schwarz/Durchsichtig/Weiß Durchsichtig (R5) | Champagne/Durchsichtig/Weiß Durchsichtig (R6) | Weiß/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig (R7) | Schwarz/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig (R8) | Champagne/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig (R9)

Gewicht (Kg)

1.84

Montage

Pendelleuchte

Verkabelung

Vorschaltgerät in die separat zu bestellende Anschlussdose integriert - Kabel-Klemmleiste und Kabelhalter befinden sich im oberen Gehäuseteil.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	5078.4	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	41.6	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	5520	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W Lichtquelle:	36	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	122.08	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	2707.3	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 92 (L.O.R.) [%]:		LED Strom [mA]:	0.55
CRI:	90	Control:	DALI-2