

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RU05+RU45+RV17

RV17: Piastra con Led Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L=3588

**Codice prodotto**

RV17: Piastra con Led Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L=3588

Descrizione tecnica

Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down). Versione Low Output (LO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

2.39

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	6220.5	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	47.7	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	9570	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	43	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	130.41	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	97° / 102°	Control:	DALI-2