

Última actualización de la información: Abril 2025


Configuraciones productos: UC73
UC73: Tesata - Óptica STwrWide - Neutral White



Código producto
UC73: Tesata - Óptica STwrWide - Neutral White

Descripción
Luminaria con óptica viaria de luz directa con temperatura ambiente máxima de funcionamiento de 40 °C para aplicación en extremo de poste. El cuerpo óptico es de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y ha sido sometido a un pretratamiento multifase de desengrasado, flúor-circonio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica texturizada y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. El cristal de cierre sódico-cálcico del cuerpo óptico de 5 mm de espesor está fijado al producto con 4 tornillos. La caja de componentes es de chapa y está cerrada con 5 tornillos. La alimentación electrónica Midnight preset (100-70%) se programa mediante tecnología NFC. El alimentador se suministra con sistema automático de control de la temperatura interna. La luminaria incorpora un circuito de led monocromático Neutral White. La caja de componentes y el cuerpo óptico se abren utilizando herramientas estándar. El flujo lumínico emitido en el hemisferio superior del sistema en posición horizontal es nulo. La luminaria está precableada con cable de salida de 3 m. Todos los tornillos exteriores son de acero inoxidable.

Instalación
La luminaria se puede instalar en extremo de poste para cables de 6 a 12 mm de diámetro. La conexión está incluida en el código del producto acabado.




Colores	Peso (Kg)
Negro (04) Gris (15)	6.95

Montaje
tesata


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		
Im de sistema:	4056	Life time (vida útil) LED 2: 87,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W de sistema:	26.2	Life time (vida útil) LED 3: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im de la fuente:	-	Código de lámpara: LED
W de la fuente:	-	Número de lámparas por grupo óptico: 1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	154.8	Código ZVEI: LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos: 1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa: de -15°C a 40°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
CRI (mínimo):	70	Corriente de entrada: 24.88 A / 236 µs
Temperatura de color [K]:	4000	% mínimo de dimerización: 5
MacAdam Step:	3	Protección al sobrevoltaje: 12kV Modo común y 12kV Modo diferencial
Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control: Middle of the night



Isolux



Coeficientes de uso

