Tecnica Pro

Design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: N351
N351: projecteur - Blanc Chaud - optique moyenne

Référence produit
N351: projecteur - Blanc Chaud - optique moyenne **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour l'installation sur rail à tension de réseau pour source LED avec technologie C.o.B. à haut rendement, avec émission tonalité warm white (3000K). Alimentation électronique logée dans le boîtier sur le rail. L'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression et matériau thermoplastique. Réflecteur OPTIBEAM en aluminium extra-pur à haut rendement lumineux et distribution homogène, avec optique moyenne. Inclinaison à 90° sur le plan horizontal et rotation de 360° sur l'axe vertical, avec verrouillage mécanique de l'orientation. Dissipation de la chaleur passive. Possibilité d'installation d'un réfracteur pour la distribution elliptique à commander comme accessoire.

Installation
L'appareil peut être installé sur rail électrifié standard ou sur un canal spécifique doté d'un rail électrifié.

Coloris
Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)
1.12



Montage
fixé à un rail 3 allumages|en saillie au plafond

Câblage
produit livré avec composants électroniques intégrés dans le boîtier sur le rail.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP40 Pour le montage optique

pending

Données techniques

Im du système:	2190	IRC:	80
W du système:	24.6	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3000	MacAdam Step:	2
W source:	21	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	89	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	20°		

Polaire

Imax=8063 cd



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.7	1647	2016
4	1.4	412	504
6	2.1	183	224
8	2.8	103	126