

PID:
04010005

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato
rilasciato sotto la presunzione e
subordinatamente al fatto che il
concessionario detenga tutti i
necessari diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le prove
e la certificazione, descritti
nell'Allegato al presente
certificato; inoltre, esso è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti".

La validità dei certificati ENEC è
verificabile sul sito
www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione di
emergenza
(Serie LIGHT SHED 14)**

*Luminaires for emergency lighting
(Series LIGHT SHED 14)*

This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary legal
rights with regard to the products
presented for testing and
certification, and listed in the
annex to this certificate; moreover,
it is subjected to the conditions
foreseen by Rules "IMQ MARKS -
RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2023-07-14**

Aggiornato il | Updated on **---**

Sostituisce | Replaces **---**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-07-14
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione di emergenza **Luminaires for emergency lighting**

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-22:2014 + A1:2020

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-22:2014 + A1:2020

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI22-0083869-02; AI22-0074389-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage 220/240 V

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP20

Tipo di installazione | Type of installation plafone/sospensione / ceiling/suspension

Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface
Classe di isolamento | Degree of protection (class) I

Tipo di servizio | Type of operation permanente / maintained

Possibilità di modo di riposo | Rest mode facility con rest mode / with rest mode

Serie | Series LIGHT SHED 14

Gruppo di rischio | Risk group RG0

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X00288

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage 21,4 W LED

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI80

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration 586,6 lm / 1,5 h - 568 lm / 3 h

Rif. di tipo | Type ref. R994

Rif. a cat. | Cat. ref. R994.01, R994.G0, R994.G2

Flusso in ordinario | Permanent lumen 2394 lm

AR.X0028D

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **21,4 W LED**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **573,1 lm / 1,5 h - 553,1 lm / 3 h**
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. **R994**

Rif. a cat. | Cat. ref. **R994.G1**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **2331 lm**

AR.X0028E

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **25 W LED**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **597,9 lm / 1,5 h - 577,1 lm / 3 h**
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. **R995**

Rif. a cat. | Cat. ref. **R995.01, R995.G0, R995.G2**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **2432 lm**

AR.X0028H

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **25 W LED**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **582,2 lm / 1,5 h - 561,9 lm / 3 h**
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. **R995**

Rif. a cat. | Cat. ref. **R995.G1**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **2368 lm**

AR.X0028I

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **21,4 W LED**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **654 lm / 1,5 h - 531,1 lm / 3 h**
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. **R996**

Rif. a cat. | Cat. ref. **R996.01, R996.G0, R996.G2**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **2660 lm**

AR.X0028L

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **21,4 W LED**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **636,8 lm / 1,5 h - 614,6 lm / 3 h**
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. **R996**

Rif. a cat. | Cat. ref. **R996.G1**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **2590 lm**

AR.X0028M

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **21,4 W LED**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **625,9 lm / 1,5 h - 604,1 lm / 3 h**
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. **R997**

Rif. a cat. | Cat. ref. **R997.01, R997.G0, R997.G2**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **2546 lm**

AR.X0028P

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **21,4 W LED**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency **609,5 lm / 1,5 h - 588,2 lm / 3 h**
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. **R997**

Rif. a cat. | Cat. ref. **R997.G1**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **2479 lm**

AR.X0028Q

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage 38,5 W LED

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI80

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency 582,7 lm / 1,5 h - 579,2 lm / 3 h
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. R998

Rif. a cat. | Cat. ref. R998.01, R998.G0, R998.G2

Flusso in ordinario | Permanent lumen 4750 lm

AR.X0028T

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage 38,5 W LED

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI80

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency 567,4 lm / 1,5 h - 564 lm / 3 h
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. R998

Rif. a cat. | Cat. ref. R998.G1

Flusso in ordinario | Permanent lumen 4625 lm

AR.X0028U

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage 45,5 W LED

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency 596,7 lm / 1,5 h - 593,1 lm / 3 h
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. R999

Rif. a cat. | Cat. ref. R999.01, R999.G0, R999.G2

Flusso in ordinario | Permanent lumen 4864 lm

AR.X0028X

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage 45,5 W LED

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency 581 lm / 1,5 h - 577,5 lm / 3 h
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. R999

Rif. a cat. | Cat. ref. R999.G1

Flusso in ordinario | Permanent lumen 4736 lm

AR.X0028Y

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage 38,8 W LED

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type LED Neutral White 4000K CRI80

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency 648 lm / 1,5 h - 644,1 lm / 3 h
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. RA00

Rif. a cat. | Cat. ref. RA00.01, RA00.G0, RA00.G2

Flusso in ordinario | Permanent lumen 5282 lm

AR.X00291

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage 38,8 W LED

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type LED Neutral White 4000K CRI80

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency 630,6 lm / 1,5 h - 627,1 lm / 3 h
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. RA00

Rif. a cat. | Cat. ref. RA00.G1

Flusso in ordinario | Permanent lumen 5143 lm

AR.X00292

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage 45,5 W LED

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type LED Neutral White 4000K CRI90

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency 624,7 lm / 1,5 h - 620,9 lm / 3 h
lumen/duration

Rif. di tipo | Type ref. RA01

Rif. a cat. | Cat. ref. RA01.01, RA01.G0, RA01.G2

Flusso in ordinario | Permanent lumen 5092 lm

AR.X00295

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **45,5 W LED**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **608,7 lm / 1,5 h - 604,6 lm / 3 h**

Rif. di tipo | Type ref. **RA01**

Rif. a cat. | Cat. ref. **RA01.G1**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **4958 lm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

Rif. a cat.: PC75 Basetta di alimentazione con cavo di sospensione.

Rif. a cat.: X670 KIT di sospensione con cavo a 5 poli per moduli posti alle estremità.

Rif. a cat.: X671 KIT di sospensione per moduli tra apparecchi in fila continua.

Rif. a cat.: X672 KIT per installazione a plafone con sistema di aggancio per moduli.

Rif. a cat.: X755 KIT di sospensione con cavo a 7 poli per moduli posti alle estremità.

Rif. a cat.: PC78 Accessorio per installazione a plafone.

01 Bianco;

G0 Bianco / Bianco trasparente;

G1 Nero / Nero trasparente;

G2 Nero / Bianco trasparente.

List of accessories:

Cat Ref.: PC75 Power supply base with suspension cable.

Cat Ref.: X670 Kit for pendent mounting with a 5 pole cable.

Cat Ref.: X671 Kit for pendent mounting modules between luminaires installed in a continuous line.

Cat Ref.: X672 Kit for ceiling-mounted installation, with coupling system.

Cat Ref.: X755 Kit for pendant mounting with a 7 pole cables for modules located at the ends.

Cat Ref.: PC78 Ceiling installation accessory.

01 White;

G0 White / White transparent;

G1 Black / Black transparent;

G2 Black / White transparent.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2023-07-14**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X000AX

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1