Motus

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: August 2023



Produktcode
MU32: Decken-Einbauleuchte für Notausgangmarkierung - LED - Zentralgesteuerter Test **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Leuchte mit LED-Leuchtquelle für Notausgang-Markierung. Flächenbündige Installation an Decke. Strukturrahmen mit Anschlag-Konturenrahmen aus geformtem Stahlblech, Ausführung in weiß. Box Komponentengehäuse aus Kunststoff. Dauerbetrieb (immer eingeschaltet - SA); bei Stromausfällen wird eine Notleuchtleistung von 3 Stunden mit voll geladener Batterie garantiert. Signalsicht 25m (nach UNI EN 1838). Leuchten im Modus Zentralgesteuerter Test, ausgerüstet mit Schnittstellenschaltkreis, der mit der externen, nicht mitgelieferten Steuerungszentrale (MXS9) kommunizieren kann. Bei Störungen oder Defekten können auf dem Display der Steuerungseinheit alle betroffenen Leuchten über eine spezielle Kennummer ermittelt werden. LED-Kontrollleuchte mit Signalfunktion des einwandfreien Betriebs oder eventueller Defekte des Apparats. Einen Überblick über alle Funktionen der Betriebskontrollleuchte finden Sie im Handbuch. Ni-Cd-Batterie mit 24 Stunden-Aufladezeit. Signalschirme mit eigenem Code verfügbar (Design-Piktogramme L22).

Installation
Deckeneinbauleuchte - Einsetzung in den dafür vorgesehenen Installationsauschitt mithilfe Stahldraht-Federn, geeignet für abgehängte Decken mit 10-30mm Dicke.

Farben
Weiß (01)

Montage
Deckeneinbauleuchte

Verkabelung
Im Inneren des Rahmens - Entfernung des Schutzschirms und Durchführung der Anschlüsse an Standard-Klemmen.

Anmekungen
Funktion Inibition Mode (nur für Versionen mit zentralisiertem Test): Ermöglicht die Deaktivierung des Systems auch für längere Zeiträume. Das Notsystem muss mithilfe der Steuerungseinheit MXS9 reaktiviert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP42

Technische Daten

Im System:	35 (*)	CRI:	80
W System:	1 (*)	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	35 (*)	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	1 (*)	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	35.0 (*)	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-		