Convertisseur à courant constant DALI/STEP Dim/profil milieu de la nuit IP20 740 - VIN = 120-277VAC 50/60Hz Iout =500mA

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Référence accessoire
X214: Convertisseur à courant constant DALI/STEP Dim/profil milieu de la nuit IP20 740 - VIN = 120-277VAC 50/60Hz Iout =500mA

Description technique
Ballast électronique gradable DALI 40W, avec fonctions STEP-DIM, ASTRO-DIM, PROFIL MINUIT, Vin=120÷277Vac, 50÷60Hz Vout=18÷56Vdc, Iout=500mA (SELV) Indice de protection IP20.

Coloris	Poids (Kg)	Dimensions (mm) (*)
Indéfini (00)	0.26	123x79x33

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Câblage
Effectuer les branchements sur les borniers prévus

Remarque
Protection contre les surtensions: 8kV mode commun, mode différentiel 6kV

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

Frequenza:	50/60
Courant sortie [mA]:	500
Courant d'appel:	31 A / 186 µs

Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:	B10A: 18 alimentation B16A: 30 alimentation C10A: 31 alimentation C16A: 51 alimentation
% minimum de gradation:	10
Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différenciel