Mini Reglette

Características

IP20

- Instalación en pared/techo.
- Cuerpo de aluminio, difusor en policarbonato.
- Uniones directas de conexión rápida.
- Disponibles equipos electrónicos y DALI.
- Dimensiones reducidas de la luminaria.

Agregación del sistema

Número máximo de productos conectables a una sola alimentación (versiones electrónicas). Para las versiones DALI, consultar la hoja de instrucciones.

- 14 W T16 - máx 20 piezas
- 21 W T16 - máx 15 piezas
- 28 W T16 - máx 12 piezas
- 35 W T16 - máx 10 piezas
- 10 W LED - máx 20 piezas
- 20 W LED - máx 10 piezas



Potencia máx 400W

Mini Reglette

01 BLANCO

12 ALUMINIO

lámpara	W	lm	longitud	código color
LED	Incluye alimentador			
	4000K - CRI 80			
	10 W	**800**	**598**	**5229** 12
	20 W	**1600**	**1198**	**5231** 12
	3000K - CRI 80			
	10 W	**720**	**598**	**5230** 12
	20 W	**1440**	**1198**	**5232** 12
	Electrónico			
T16 (G5)	3000K			
	14 W		**578**	**5203** 01
	21 W		**878**	**5204** 01
	28 W		**1178**	**5205** 01
	35 W		**1478**	**5206** 01
	4000K			
	14 W		**578**	**5207** 01
	21 W		**878**	**5208** 01
	28 W		**1178**	**5225** 01
	35 W		**1478**	**5226** 01

Lámpara y difusor de protección incluidos

lámpara	W	longitud	código color
	DALI		
T16 (G5)	3000K		
	14 W	**595**	**5278** 01
	21 W	**895**	**5279** 01
	28 W	**1195**	**5280** 01
	35 W	**1495**	**5281** 01
	4000K		
	14 W	**595**	**5282** 01
	21 W	**895**	**5283** 01
	28 W	**1195**	**5284** 01
	35 W	**1495**	**5285** 01

Lámpara y difusor de protección incluidos
Clase de aislamiento I

accesorios

	código	color
Cable de alimentación con enchufe L=1800	**9693**	01
	para versiones electrónicas	
Cable de alimentación con conexión de 90° y enchufe L=1800	**9692**	01
	para versiones electrónicas	
Cable de conexión flexible		
L=150	**9690**	01
L=300	**9694**	01
L=1800	**9691**	01
	para versiones electrónicas	

	código	color
Cable de alimentación sin enchufe L=1500	**9724**	01
	para versiones DALI	
Cable de conexión flexible		
L=300	**9725**	01
L=600	**9741**	01
L=800	**9742**	01
L=1000	**9743**	01
	para versiones DALI	