

Dernière mise à jour des informations: Janvier 2024

Configuration du produit: 3923

3923: Encastré avec câblage a induction et inverseur 2x18 W TC-DEL

**Référence produit**3923: Encastré avec câblage a induction et inverseur 2x18 W TC-DEL **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Les encastrés Sistema Easy pour lampes fluorescentes compactes sont en thermoplastique autoextinguible. La plaque supérieure, en acier peint, agit comme dissipateur de chaleur pour optimiser les performances et garantir des rendements pouvant atteindre 80%. Le groupe optique est conforme pour installation dans des lieux publics et sur des surfaces réalisées dans des matériaux inflammables. L'installation des appareils s'effectue à l'aide de ressorts de fixation assurant un ancrage optimal sur faux-plafonds ayant de 1 à 25 mm d'épaisseur. Boîtier porte-composants déjà câblé avec le luminaire.

Installation

Par encastrément dans des ouvertures de 212x212 mm.

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)

2.99


Montage

encastré au plafond

Câblage

Alimentation électromagnétique avec ballasts à faibles pertes et inverseur pour éclairage de secours.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	1842.96	IRC:	86
W du système:	42.0	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	2400	Pertes de l'alimentation [W]:	6.0
W source:	18	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	43.88	Code Lampe:	1800
Im en mode secours:	-	Culot:	G24q-2
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Nombre de lampes par groupe optique:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Code ZVEI:	TC-DEL
Angle d'ouverture [°]:	104° / 77°	Nombre de groupes optiques:	1