

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MQ52

MQ52: Módulo con proyector extraíble/orientable - LED warm con alto índice de reproducción cromática - alimentación regulable DALI - óptica spot



Código producto

MQ52: Módulo con proyector extraíble/orientable - LED warm con alto índice de reproducción cromática - alimentación regulable DALI - óptica spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Módulo con proyector orientable para lámparas de LED con alto índice de reproducción cromática, específico para alojar en el canal Laser Blade System. La placa de acoplamiento de aluminio incluye el grupo luminoso y los componentes de funcionamiento. Cuerpo del proyector y brazos de articulación de aluminio fundido a presión. Reflector con óptica de alta eficiencia en aluminio superpuro. El cuerpo de iluminación se desplaza de -30° a +40° dentro del canal; una vez extraído se puede orientar a 90° con una rotación de 355°. Incluye grupo de alimentación regulable DALI conectado a la luminaria.

Instalación

Sistema de bloqueo de doble perno giratorio con muelle de retorno para facilitar la introducción en el alojamiento del perfil. Se acciona mediante un destornillador.

Colores

Negro (04)

Montaje

a la pared/en el techo


Equipo

El módulo dispone de clemas a ambos lados para las conexiones con módulos consecutivos; para realizar conexiones a mayor distancia existen clemas disponibles como accesorios (cód. MXN6 - cables no incluidos).

Notas

La composición del pedido y la configuración de la fila continua pueden tomarse del catálogo. Las posibles placas, cableados, juegos de cabezales y accesorios de fijación deben pedirse a parte.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	622.5	CRI:	90
W de sistema:	13	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	750	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	9	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	47.9	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	10°	Control:	DALI

Polar

