Master Pro Evo KNX

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023

Codice prodotto
MI22: Attuatore di commutazione 12x230 V - 16 A con modalità manuale e rilevamento corrente

Descrizione tecnica
Per il comando indipendente di dodici carichi elettrici. L'attuatore dispone di rilevamento integrato della corrente in grado di misurare la corrente di carico su ciascun canale. Tutte le uscite possono essere comandate da interruttori manuali. Con accoppiatore bus integrato. Connessione alla linea tramite un morsetto di collegamento bus; non è richiesta una striscia dati. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento una volta caricata l'applicazione. Il carico viene collegato con morsetti a vite. Funzioni software KNX: funzionamento come contatto di apertura/chiusura. Funzione di illuminazione scale con/senza la funzione OFF manuale e avviso di disattivazione. Funzioni di ritardo. Scenari. Funzione logica. Bloccaggio o controllo delle priorità. Funzione di ritorno dello stato. Funzione centrale con ritardo. Parametrizzazione alla mancanza e successivo ripristino della tensione bus. Comportamento per il download. Funzione di rilevamento corrente: comportamento quando il valore supera/scende sotto il valore limite. Conteggio energia, ore di funzionamento e cicli di commutazione con monitoraggio del valore limite. Funzione intermittenza. Tensione nominale: CA a 230 V, 50 - 60 Hz Per ciascun contatto di commutazione: corrente nominale: 16A, cosφ = 0,6 Lampade a incandescenza: CA a 230 V, max 3600 W Lampade alogene: CA a 230 V, max 2500 W Lampade a fluorescenza: CA a 230 V, max 2500 VA con rifasate in parallelo Carico capacitivo: CA a 230 V, 16 A, max 200 µF Carico motore: CA a230 V, max 1000 W Corrente di carico rilevamento corrente: Intervallo di rilevamento: 0,1A a 16 A (valore effettivo seno o CC) Precisione sensore: +/-8% del valore corrente disponibile (seno) e +/-100 mA Frequenza: 50/60 Hz Descrizione: 100 mA Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo.

Colore	**Peso (Kg)**
Indefinito (00)	0.3

Note

Per la definizione dell'impianto, contattare la iGuzzini

Soddisfa EN60598-1 e relative note