

Sistema Easy MH
Seite 115



Allgemeinbeleuchtung



Wall Washer

ø 212



Sistema Easy FL
Seite 117



Allgemeinbeleuchtung

Sistema Easy FL
Seite 117



Allgemeinbeleuchtung

ø 212



ø 250






Produktmerkmale



- Zum Einbau in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 bis 25mm.
- Korpus und Wärmeableiter aus Aluminiumdruckguss.
- Reflektoren aus hochreinem Spiegelaluminium mit hoher Strahlungsleistung.
- Verringerte Höhe der Leuchte h=115mm.
- Die jeweilige Mindesteinbautiefe für das Gehäuse finden Sie in der Montageanleitung, die im Onlinekatalog abgerufen werden kann.
- IP20
- IP23 von unten nach Einbau in geschlossenen Decken.



Schnellinstallation



Schnellklemmenanschluss



Zweitelliger Reflektor (für die Version zur Allgemeinbeleuchtung)

Lichtverteilung



Allgemeinbeleuchtung
Diese Optik mit Hochleistungsreflektor, gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad und senkt die Kosten der Anlage.




Allgemeinbeleuchtung mit Lichtstreuglas
Mit dieser Version erreicht man ein diffuses Licht ohne Schatten, das die Umgebung gleichmäßig erhellt.



Wall Washer
Die asymmetrische Verteilung des Lichtkegels erlaubt eine homogene Beleuchtung der Wände und erweitert die beleuchtungstechnische Flexibilität des Systems.

HIT-DE-CE 70 - 150W



	Lichtquelle	W	Best. Nr. Farbe		Lichtquelle	W	Best. Nr. Farbe
	HIT-DE-CE (Rx7s)	Allgemeinbeleuchtung			HIT-DE-CE (Rx7s)	Wall Washer	
		Hocheffizienter Reflektor mit Schutzglas					
		70 W	3927 39			70 W	4663 39
		150 W	3928 39			150 W	4664 39
	Glasdiffusor						
		70 W	3929 39				
		150 W	3930 39				
							
							

Zubehör

	Best. Nr. Farbe
 Verstärkung für Akustikdecken	6024 00
 Einbaugehäuse für Betondecken	6029 00 für 3927-3929-4663

Komponenten

	Best. Nr. Farbe
 Elektronisches Vorschaltgerät für 70 W HIT Kg. 0,350 - Abm. 185x90x37h	4467 00
für 150 W HIT Kg. 0,350 - Abm. 185x90x37h	4465 00
 HIT-Elektroblock komplett mit Kompensationskondensator für 70 W HIT Kg. 1,700 - Abm. 257x92x70h	4469 00
für 150 W HIT Kg. 2,550 - Abm. 332x110x77h	4470 00
 HIT-Elektroblock komplett mit Kompensationskondensator und impulskontrolliertem Zündgerät für 70 W HIT Kg. 1,700 - Abm. 257x92x70h	4472 00
für 150 W HIT Kg. 2,550 - Abm. 332x110x77h	4473 00



Produktmerkmale



- Zum Einbau in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 bis 25mm.
- Korpus aus selbstlöschendem Thermoplast und Wärmeableiter aus lackiertem Stahlblech.
- Reflektierende Oberfläche, 2 verschiedene Ausführungen: hochglänzend-spiegelnd mit hoher Leuchtkraft und matt.
- Mit elektronischem Vorschaltgerät, EVG-Multiwatt, DALI und Notlicht mit Inverter erhältlich.
- Die dimmbaren Leuchten mit DALI-Vorschaltgerät verfügen über Switch-Dim: Regulierung über normale Taster möglich.
- Verringerte Höhe der Leuchte h=100mm.
- Die jeweilige Mindesteinbautiefe für das Gehäuse finden Sie in der Montageanleitung, die im Onlinekatalog abgerufen werden kann.
- IP20
- IP23 von unten nach Einbau in geschlossenen Decken.



Schnellinstallation



Breiter Abschlussring



Justierbare Fassungen

Lichtverteilung

Hochglanzreflektor

Durch seine hohe Leistung und die kontrollierte Lichtausstrahlung ist dies der ideale Reflektor für sämtliche öffentliche Nutzbereiche, auch wenn sie sehr groß sind.



	TC-TEL	2x14/17W
	TC-DEL	18 - 26 - 2x13W 2x18 - 2x26W
	TC-TEL	32 - 42W 2x26/32/42W

Sistema Easy FL

Reflektoren

Dark-light-Raster
UGR<19



Installierbar an Reflektor
mit metallisiertem Finish



Wall Washer
Reflektor



Installierbar an Reflektor
mit metallisiertem Finish



Dekorschirme

Kegelförmiger
Dekorschirm



Zylindrischer
Dekorschirm



Mit Verwendung
dieses Zubehörs wird
Schutzgrad IP44 erreicht

Dekorglas



Schirme

Transparente
Abdeckung
Sanierte
Abdeckung
Mit Licht
verteilendem
Mittelteil



Rahmen

Dekorring



Hinweisschild



Mit Verwendung
dieses Zubehörs wird
Schutzgrad IP44 erreicht



Mit transparenter
Abdeckung



Mit satinierter
Abdeckung



Dekorring mit Licht
verteilendem
Mittelteil




Mit Verwendung
dieses Zubehörs wird
Schutzgrad IP44 erreicht







Lichtquelle	W	Best. Nr.	Farbe
Hochglanzreflektor Komplett mit Vorschaltgerät			
 	EVG		
	18W	3300	39
	26W	3301	39
	2x18W	3303	39
	2x26W	3304	39
	EVG DALI		
	18W	3343	39
	26W	3344	39
	2x18W	3345	39
	2x26W	3346	39
Induktives VG mit Inverter			
2x18W	3359	39	
2x26W	3360	39	
DALI-Versionen (Schutzklasse I) belegen1 Adresse.			




Lichtquelle	W	Best. Nr.	Farbe
Hochglanzreflektor Komplett mit Vorschaltgerät			
 	EVG		
	18W	3864	39
	26W	3865	39
	2x18W	3867	39
	2x26W	3868	39
	EVG DALI		
	18W	3907	39
	26W	3908	39
	2x18W	3909	39
	2x26W	3910	39
Induktives VG mit Inverter			
2x18W	3923	39	
2x26W	3924	39	
DALI-Versionen (Schutzklasse I) belegen1 Adresse.			



Lichtquelle	W	Best. Nr.	Farbe
Hochglanzreflektor Komplett mit Vorschaltgerät			
 	EVG		
	2x26/32/42W	6283	39
DALI-Versionen (Schutzklasse I) belegen1 Adresse.			



Lichtquelle	W	Best. Nr.	Farbe
Hochglanzreflektor Komplett mit Vorschaltgerät			
 	EVG		
	2x26/32/42W	6289	39
DALI-Versionen (Schutzklasse I) belegen1 Adresse.			



Sistema Easy FL

Zubehör	 212	 250	 212x212	 250x250
	Best. Nr. Farbe	Best. Nr. Farbe	Best. Nr. Farbe	Best. Nr. Farbe
 Dark-light-Raster UGR<19	6926 12 für Version mit Hochglanzreflektor	9676 12	 Dark-light-Raster UGR<19	6930 12 für Version mit Hochglanzreflektor
 Wall Washer Reflektor	6095 12 für Version mit Hochglanzreflektor	--- ---	 Wall Washer Reflektor	6096 12 für Version mit Hochglanzreflektor
 Transparente Abdeckung IP44	6016 24	9613 24	 Transparente Abdeckung IP44	6020 24 9616 24
 Satierte Abdeckung IP44	6017 65	9614 65	 Satierte Abdeckung IP44	6021 65 9617 65
 Abdeckung, im mittleren Bereich satiniert IP44	6035 B7	9615 B7	 Abdeckung, im mittleren Bereich satiniert IP44	6036 B7 9618 B7
 Dekoring Installation in Kombination mit Abdeckung nicht möglich	6037 15	--- ---	 Dekoring Installation in Kombination mit Abdeckung nicht möglich	6042 15 --- ---
 Dekoring mit transparenter Abdeckung IP44			 Dekoring mit transparenter Abdeckung IP44	6043 B6 --- ---
grauer Ring	6038 B6	--- ---		
weißer Ring	6039 D8	--- ---	 Dekoring mit satiniertes Abdeckung IP44	6044 A1 --- ---
 Dekoring mit satiniertes Abdeckung IP44	6040 A1	--- ---		
 Dekoring mit im mittlerem Bereich satiniertes Abdeckung IP44	6041 A1	--- ---	 Dekoring mit im mittlerem Bereich satiniertes Abdeckung IP44	6045 A1 --- ---
 Dekorglas	6046 A1-D9	--- ---	 Verstärkung für Akustikdecken	6025 00 --- ---
 Verstärkung für Akustikdecken	6024 00	--- ---	 Einbaugeschäft für Betondecken	6031 00 ausgenommen 3923-3924 --- ---
 Einbaugeschäft für Betondecken	6029 00 ausgenommen 3284-3290 3359-3360	--- ---		