Cup

Design Roberto Pamio **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Juin 2023

Configuration du produit: MQ97
MQ97: plafonnier - source LED - Warm White



Référence produit
MQ97: plafonnier - source LED - Warm White **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Plafonnier à émission diffuse à source LED à tension de réseau. Diffuseur en verre pressé de forte épaisseur. Corps technique en aluminium et acier. Diffuseur à fixation emboîtable avec système de sécurité pour éviter le décrochage accidentel du verre.

Installation
Corps technique à fixer au plafond au moyen de vis et chevilles.

Coloris
Blanc (01) | Gris (15)

Montage
en saillie au plafond

Câblage
Borniers manuels à attache rapide.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IP20 pending

Données techniques

Im du système:	689	Température de couleur [K]:	2700
W du système:	9.7	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 (Ta 25°C)
Im source:	850	Pertes de l'alimentation [W]:	0
W source:	9.7	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	71	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	61	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80		

Polaire



CIE
nL 0.81
52-74-90-91-81
DIN
A.41
UTE
0.74E+0.07T
F"1=521
F"1+F"2=738
F"1+F"2+F"3=896
CIBSE
LG3 L<1500 cd/m² at 65°

Lux

h	d	Em	Emax
1	1.9	161	217
2	3.9	40	54
3	5.8	18	24
4	7.7	10	14

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	53	45	39	35	43	38	37	31	42
1.0	58	50	44	40	48	43	42	36	48
1.5	65	58	53	49	56	51	50	43	59
2.0	69	64	59	55	61	57	55	49	66
2.5	72	67	63	60	64	61	59	53	72
3.0	74	70	66	63	67	64	61	56	75
4.0	76	73	70	67	70	67	65	59	80
5.0	78	75	72	70	72	70	67	61	83