


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: P150

P150: Incasso Minimal - LED - Warm White - Alimentazione elettronica integrata - Ottica wall washer

**Codice prodotto**P150: Incasso Minimal - LED - Warm White - Alimentazione elettronica integrata - Ottica wall washer **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio miniaturizzato rettangolare ad incasso con sorgenti LED. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione minimal (fremeless) per installazione a filo soffitto. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una efficace distribuzione wall washer. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo in PMMA con texture millerighe; una speciale pellicola in materiale acrilico, abbinata allo schermo, permette di ottenere un'emissione uniforme ed efficace sulla parete. Telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con gruppo di alimentazione elettronica collegato all'apparecchio. LED warm 2700K ad elevato indice di resa cromatica.

Installazione

ad incasso con molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (incluso) che permette l'installazione a filo-soffitto. Fissaggio adattatore al controsoffitto (sp. 12,5 mm) con viti autofilettanti; successive operazioni di stuccatura e rasatura; inserimento del corpo dell'apparecchio e rifiniture estetiche. Asola di preparazione 35 x 139

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

0.36

Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio


su box di alimentazione: connessioni a vite

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	331	CRI (tipico):	97
W di sistema:	12	Temperatura colore [K]:	2700
Im di sorgente:	850	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	10	Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	27.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	95		

Polare



Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.8	2	5	13	36	61	36	13	5	2	0.8		
2	2	3	7	15	31	44	31	15	7	3	2		
	2	3	6	13	25	33	25	13	6	3	2		
1	2	3	6	11	18	22	18	11	6	3	2		
	2	3	5	8	12	13	12	8	5	3	2		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						