

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2025



**Zubehörcode**

PE93: Aufsatzhalterung komplett mit dimmbarer Versorgungseinheit DALI 60 W- 48 V

**Beschreibung**

Aufsatzhalterung komplett mit dimmbarer Versorgungseinheit DALI 60 W für die Verbindung mit abgedeckter Anschlussdose. Elektronische, dimmbare Versorgungseinheit mit Gleichstrom 48 V.

Die Eigenschaften der Versorgungseinheit beinhalten Überspannungsschutz, Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und hoher Temperatur.

**Installation**

Aufliegend. Mit Öffnungen für die Schraubbefestigung.

**Farben**

Neutral (00)


**Gewicht (Kg)**

0.39

**Abmessungen (mm) (\*)**

212x95x49

\* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.



**Anmerkungen**

Mit entsprechendem Verschlussdeckel verschließen.

Für die Anzahl der anschlussfähigen Geräte lesen Sie bitte in der Montageanleitung nach.

Standard: EN 62386-101 / 102 / 207 (including part 251, 252, 253).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Frequenz [Hz]:	0/50/60	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Einschaltstrom:	39 A / 187 µs	Control:	DALI-2
maximale Anzahl LED-Treiber pro Sicherungsautomat:	B10A: 9 Versorgungseinheit B16A: 15 Versorgungseinheit C10A: 15 Versorgungseinheit C16A: 25 Versorgungseinheit		