

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: 5031

5031: Appareil à poser en applique, mur ou plafond - LED Blanc Chaud - ON-OFF - lumière diffuse



Référence produit

5031: Appareil à poser en applique, mur ou plafond - LED Blanc Chaud - ON-OFF - lumière diffuse **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil à lumière diffuse pour pose en applique, mur ou plafond. Sources LED. Plaque de fixation en tôle d'acier profilée - peinte en blanc; support LED en aluminium avec fonction de disperseur thermique. Ecran diffuseur en PMMA opale - la forme et les finitions déterminent une émission lumineuse homogène et confortable. LED blanc chaud à haut rendement.

Installation

Au plafond ou au mur; fixation de la base à la superficie par vis et chevilles à expansion (non fournies dans le kit); unité LED amovible avec système easy-lock; fixation manuelle de l'écran sur la base par ressort à rotation en matière thermoplastique.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

2.11


Montage

applique murale | en saillie au plafond

Câblage

bornier à raccord rapide sur base de fixation; conçue pour câblage passant sur plusieurs appareils; raccordement boîtier transformateur et unité LED amovible par connexion rapide.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	2058.0	IRC:	80
W du système:	17.0	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	2450	MacAdam Step:	3
W source:	15	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	121.06	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	126.98	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	118°		