

Blade R downlight

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: R446

R446: revestimiento para luz de pared wall washer



Ø118



Código producto

R446: revestimiento para luz de pared wall washer

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión compatible con Blade R Ø170 mm (18 LED), con dispositivo de enganche al aparato y grupo de alimentación DALI con sistema de control DT6. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris. Producto con LED en tonos warm white (3000K). Emisión wall washer para una iluminación en pared eficaz en combinación con el equipo luminoso del empotrable principal.

Instalación

Accesorio downlight para Blade R Ø170 mm (18 LED)

Colores

Blanco/Aluminio (39) | Negro/Aluminio (40)

Peso (Kg)

0.34

Montaje

en el techo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP23

En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	1178.0	CRI:	90
W de sistema:	12.8	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1550	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	11	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	92.03	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	67° / 70°	Control:	DALI-2