


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: P080

P080: Strahler -Neutral White -Optik 46°



Produktcode

P080: Strahler -Neutral White -Optik 46° **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Pendelleuchte mit Dreiphasen-Adapter für Stromschienen oder Anschlussdose, aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material. Das Aufhängungssystem ist aus Stahlkabeln L=2000 gefertigt und gewährleistet eine einfache mechanische Verankerung. Die Drehungs- und Neigungsbewegungen können mechanisch arretiert werden, um die genaue Ausrichtung der Lichtausgabe zu garantieren (auch während Wartungsarbeiten). Mechanische Blockierung der Ausrichtung sowohl für die vertikale Drehung als auch für die horizontale Neigung. Elektronische Versorgungseinheit integriert. Die Leuchte wird komplett mit LED C.o.B.-Technologie ausgeliefert. Im Farbton Warm White 4000K. Möglichkeit der Anbringung eines flachen Accessoires. Wahlweise Refraktor für die elliptische Lichtverteilung, Soft Lens-Filter oder Blendschutzvorrichtung.

Installation

Als Hängeleuchte auf Stromschiene oder auf entsprechender Einbaudose

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Weiß/Verchromt (E4)

Gewicht (Kg)

2.4

Montage

Dreiphasenstromschienensystem

Verkabelung

Komplett mit elektronischen Bauteilen


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	4024.4	CRI:	80
W System:	34.5	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	5100	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	31	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	116.6	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 79 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	48°		


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	67	64	62	66	64	64	61	77
1.0	74	71	68	66	70	68	67	65	82
1.5	78	75	73	72	74	72	72	69	88
2.0	80	78	77	76	77	76	75	73	92
2.5	82	80	79	78	79	78	77	75	95
3.0	83	82	81	80	80	80	79	77	97
4.0	84	83	82	82	82	81	80	78	99
5.0	84	84	83	83	82	82	81	79	100

Söller-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 5100 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	10.6	11.2	10.9	11.5	11.7	10.6	11.2	10.9	11.5
	3H	10.7	11.2	11.0	11.5	11.8	10.6	11.1	10.9	11.4
	4H	10.7	11.2	11.0	11.5	11.8	10.5	11.0	10.9	11.3
	6H	10.6	11.1	11.0	11.4	11.7	10.5	10.9	10.8	11.3
	8H	10.6	11.1	11.0	11.4	11.7	10.4	10.9	10.8	11.2
	12H	10.6	11.0	11.0	11.4	11.7	10.4	10.8	10.8	11.2
4H	2H	10.5	11.0	10.9	11.3	11.6	10.7	11.2	11.0	11.5
	3H	10.6	11.0	11.0	11.4	11.7	10.6	11.1	11.0	11.4
	4H	10.6	11.0	11.0	11.4	11.7	10.6	11.0	11.0	11.4
	6H	10.6	11.0	11.0	11.4	11.8	10.6	10.9	11.0	11.3
	8H	10.6	10.9	11.1	11.3	11.8	10.5	10.8	11.0	11.3
	12H	10.6	10.9	11.0	11.3	11.8	10.5	10.8	11.0	11.2
8H	4H	10.5	10.8	11.0	11.3	11.7	10.6	10.9	11.1	11.3
	6H	10.6	10.8	11.0	11.3	11.8	10.6	10.9	11.1	11.3
	8H	10.6	10.8	11.1	11.3	11.8	10.6	10.8	11.1	11.3
	12H	10.6	10.8	11.1	11.2	11.8	10.6	10.7	11.1	11.2
12H	4H	10.5	10.8	11.0	11.2	11.7	10.6	10.9	11.0	11.3
	6H	10.5	10.8	11.0	11.2	11.7	10.6	10.8	11.1	11.3
	8H	10.6	10.7	11.1	11.2	11.7	10.6	10.8	11.1	11.2
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	4.7 / -3.9				4.7 / -3.9			
		1.5H	7.4 / -4.8				7.4 / -4.8			
		2.0H	9.3 / -5.4				9.3 / -5.4			