

Mini Reglette


Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Septembre 2020

Configuration du produit: 5207+L038

5207: Mini Reglette T16



Référence produit

5207: Mini Reglette T16 **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil d'éclairage général à haut rendement prévu pour l'utilisation de sources lumineuses fluorescentes T16. Porte-composants en aluminium extrudé. Écran de protection de série en polycarbonate. Joints pour le branchement direct électrique et mécanique fournis avec le produit. Les opérations d'installation et d'entretien sont simplifiées. Kit de fixation au plafond/murale fourni avec le produit. Lampe fluorescente T16 comprise, à température de couleur 4000°K.

Installation

Installation au plafond et murale.

Coloris

Blanc (01)

Montage

applique murale/en saillie au plafond

Câblage

L'appareil à un câblage électronique.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	1102,2	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	16	Pertes de l'alimentation [W]:	2
Im source:	1200	Voltage [V]:	230
W source:	14	Code Lampe:	L038
Efficacité lumineuse (lm/W, 68,9 valeurs du système):		Culot:	G5
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	239,3	Code ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	92	Nombre de groupes optiques:	1
IRC:	86		

Polaire



Isolux

