


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: QC12

QC12: Palco Einzeleinbauleuchte Ø19 - Medium - Remote-Vorschaltgerät



Produktcode

QC12: Palco Einzeleinbauleuchte Ø19 - Medium - Remote-Vorschaltgerät

Beschreibung

Miniaturisierter schwenkbarer Strahler für die Installation als Einbauleuchte. Korpus des Strahlers mit Wärmeableitungssystem und Rotationselement aus Zamakdruckguss - Einbau-Anschlussdose aus gedrehtem Aluminium - Befestigungsfedern aus Stahldraht. Die Gelenke des Strahlers ermöglichen eine Drehung um 360° und eine Neigung um 90°. Die Optik-Einheit in zurückgesetzter Position gewährleistet dank der Hochauflösungsreflektoren aus Thermoplast einen hohen Sehkomfort. Versorgungseinheit nicht inbegriffen, mit getrenntem Code verfügbar.

Installation

Einbau-Anschlussdose mit Anschlag an der Oberfläche - Blockierfedern aus Stahldraht für abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 bis 25 mm - Einbauöffnung Ø19 mm.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.06


Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Austretende Kabel für den Anschluss an die Versorgungsleitung.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Im System: | 127 | CRI (minimum): | 90 |
| W System: | 2 | Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Im Lichtquelle: | 190 | MacAdam Step: | 2 |
| W Lichtquelle: | 2 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 63.7 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtgehäuse: | 1 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 24° | LED Strom [mA]: | 700 |

Polardiagramm

