

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

**Produktkonfiguration: P694**

P694: Dimmbarer Projektor Typ DALI – Warm White – Spot-Optik



**Produktcode**

P694: Dimmbarer Projektor Typ DALI – Warm White – Spot-Optik **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Schwenkbarer Strahler mit Adapter zur Installation an einer DALI-Schiene für Bestückung mit Chip-on-Board-LED in der Farbe Warm White (3000 K). Die elektronische Versorgungseinheit ist in der Schienenbox untergebracht. Das Gerät besteht aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast. OPTIBEAM-Reflektor aus Reinstaluminium mit hoher Leuchtkraft und gleichmäßigem Lichtstrahl in Spot-Optik. Neigung um 90° auf horizontaler Ebene und Drehung um 360° um die vertikale Achse, mit mechanischer Blockiervorrichtung. Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Installation des Refraktors zur elliptischen Lichtverteilung, als Zubehör bestellbar.

**Installation**

Das Gerät lässt sich an einer DALI-Schiene oder einem passenden Kanal mit integrierter Stromschiene installieren.

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04)

**Gewicht (Kg)**

1.82

**Montage**

Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**

Inklusive DALI-Bauteilen in Schienenbox integriert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

|                                                       |      |                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Im System:                                            | 2920 | CRI:                              | 80                              |
| W System:                                             | 33.1 | Farbtemperatur [K]:               | 3000                            |
| Im Lichtquelle:                                       | 4000 | MacAdam Step:                     | 2                               |
| W Lichtquelle:                                        | 30   | Lebensdauer LED 1:                | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                     | 88.2 | Lampencode:                       | LED                             |
| Im im Notlichtbetrieb:                                | -    | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1                               |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° | 0    | ZVEI-Code:                        | LED                             |
| [lm]:                                                 |      | Anzahl Leuchtengehäuse:           | 1                               |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 73 (L.O.R.) [%]:         |      | Control:                          | DALI                            |
| Abstrahlwinkel [°]:                                   | 12°  |                                   |                                 |

**Polardiagramm**

