

Dernière mise à jour des informations: Septembre 2025

Configuration du produit: R333.01

R333.01: corps Ø 117 mm optique medium - 28.5W 3247lm - 4000K - CRI 90 - Blanc

**Référence produit**

R333.01: corps Ø 117 mm optique medium - 28.5W 3247lm - 4000K - CRI 90 - Blanc

Description technique

Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour une installation sur rail électrique. Appareil réalisé en aluminium moulé sous pression. La double orientabilité projecteur permet une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur l'axe horizontal. Ballast gradable DALI incorporé. Appareil fourni avec LED à technologie C.o.B. en tonalité de couleur neutral white 4000K. Réflecteur anti-rayures en aluminium P.V.D. (Physical Vapour Deposition) pour d'excellentes performances en termes d'efficacité lumineuse. Optique medium. Possibilité d'installation d'un accessoire plan de type verre de protection ou réfracteur pour la distribution elliptique. Réflecteurs interchangeables à commander en guise d'accessoires.

Installation

Sur rail électrifié ou patère.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

1.1

Montage

fixé à un rail 3 allumages

Câblage


Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

IP40

Avec
accessoire
installé**Données techniques**

Im du système: 3247

W du système: 28.5

Im source: 3820

W source: 25

Efficacité lumineuse (lm/W, 113.9
valeurs du système):

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle
de 90° ou plus [Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.): 85

[%]:

Angle d'ouverture [°]: 22°

IRC (minimum): 90

Rf (Colour Fidelity Index): 90

Rg (Gamut Index): 98

Température de couleur [K]: 4000

MacAdam Step: 2

Durée de vie LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Code Lampe: LED

Nombre de lampes par

groupe optique: 1

Code ZVEI: LED

Nombre de groupes

optiques: 1

Facteur de puissance: Voir Notice de montage

Courant d'appel: 18 A / 250 µs

Nombre maximal d'appareils

par disjoncteur:

B10A: 21 appareils

B16A: 34 appareils

C10A: 35 appareils

C16A: 57 appareils

% minimum de gradation: 1

Protection de surtension: 2kV Mode commun e 1kV Mode
différenciel

Control: DALI-2

Polaire