WaterApp

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BI01
BI01: Encastrés pour fontaines - Appareil à encastrer 3 led - 350mA DC



Référence produit
BI01: Encastrés pour fontaines - Appareil à encastrer 3 led - 350mA DC **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Appareil à encastrer monochromatique à immersion permanente IP68 10m . L'appareil est fabriqué exclusivement en acier inox AISI 316L pour garantir un maximum de fiabilité dans le temps y compris dans des milieux où le taux de salinité est élevé. Verre de fermeture trempé transparent incolore ép. 6mm. Toutes les vis utilisées sont en acier INOX et les garnitures sont en silicone. Le produit est fourni avec un câble d'alimentation 2x0,5NS20N d'une longueur de 3m. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-2 et autres normes spécifiques. IP68 - IK08. L'appareil est fourni avec 3 LED blanc froid (3x1,2W). Pour son installation, l'ouverture du logement optique n'est pas requis. Classe d'isolation III. L'appareil doit être alimenté par un driver externe de 350mA DC.

Coloris
Acier (13)

Montage
encastré mural|enterré

Remarque
Immersion permanente

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IK08 IP68

Données techniques

Im du système:	304	IRC (minimum):	70
W du système:	3.1	Température de couleur [K]:	6500
Im source:	400	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	3.1	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	98.1	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.
Angle d'ouverture [°]:	28°	LED Courant [mA]:	350

Polaire



Lux

h	d	Em	Emax
2	1	157	207
4	2	39	52
6	3	17	23
8	4	10	13

Isolux



Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 400 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim				viewed crosswise					viewed endwise		
x	y										
2H	2H	10.1	10.8	10.4	11.0	11.3	10.1	10.8	10.4	11.0	11.3
	3H	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	10.2	10.8	10.5	11.1	11.3
	4H	10.4	11.0	10.7	11.3	11.6	10.2	10.7	10.5	11.0	11.3
	6H	10.4	10.9	10.8	11.2	11.6	10.1	10.6	10.5	10.9	11.3
	8H	10.4	10.9	10.8	11.2	11.6	10.1	10.6	10.5	10.9	11.3
	12H	10.4	10.8	10.8	11.2	11.5	10.1	10.5	10.4	10.9	11.2
4H	2H	10.2	10.7	10.5	11.0	11.3	10.4	11.0	10.7	11.3	11.6
	3H	10.5	10.9	10.9	11.3	11.6	10.5	11.0	10.9	11.3	11.7
	4H	10.6	11.0	11.0	11.3	11.7	10.6	11.0	11.0	11.3	11.7
	6H	10.6	11.0	11.0	11.4	11.8	10.6	10.9	11.0	11.3	11.7
	8H	10.6	10.9	11.0	11.3	11.8	10.5	10.9	11.0	11.3	11.7
	12H	10.6	10.9	11.0	11.3	11.8	10.5	10.8	11.0	11.2	11.7
8H	4H	10.5	10.9	11.0	11.3	11.7	10.6	10.9	11.0	11.3	11.8
	6H	10.6	10.9	11.1	11.3	11.8	10.6	10.9	11.1	11.3	11.8
	8H	10.6	10.9	11.1	11.3	11.8	10.6	10.9	11.1	11.3	11.8
	12H	10.6	10.8	11.1	11.3	11.8	10.6	10.8	11.1	11.3	11.8
12H	4H	10.5	10.8	11.0	11.2	11.7	10.6	10.9	11.0	11.3	11.8
	6H	10.6	10.8	11.1	11.3	11.8	10.6	10.8	11.1	11.3	11.8
	8H	10.6	10.8	11.1	11.3	11.8	10.6	10.8	11.1	11.3	11.8

Variations with the observer position at spacing:

S =			
	1.0H	2.5 / -2.1	2.5 / -2.1
	1.5H	4.7 / -3.2	4.7 / -3.2
	2.0H	6.5 / -3.8	6.5 / -3.8