



### Características



- Instalación empotrable en falsos techos de espesor de 1 a 35 mm.
- Estructura portante y tapas de cierre de acero laminado galvanizado y pintado.
- Versiones wall-washer con carter cubre lámpara en aluminio pintado y reflector en aluminio superpuro.
- Versiones Darklight UGR<19, reflectores y ópticas laminares de perfil parabólico en aluminio superpuro.
- Versiones luz general con difusor en policarbonato.
- Disponibles equipos electrónicos, DALI y luz de emergencia permanente, 1,5 horas de autonomía con ciclo de recarga de 12 horas - 3 horas de autonomía con ciclo de recarga de 24 horas. Conforme con las especificaciones EN60598-2-22.
- Reactancias multipotencia.
- Elevado rendimiento luminoso.
- Altura reducida de la luminaria.



### Distribución luminosa

#### Darklight

Es la solución ideal para la iluminación de oficinas con utilización de videoterminals. Los reflectores de aluminio superpuro permiten obtener prestaciones luminotécnicas elevadas y niveles de iluminancia controlada según la norma EN 12464-1.



#### Luz general

El difusor de policarbonato ofrece una emisión luminosa homogénea y confortable con un deslucamiento directo de las lámparas limitado.



#### Wall Washer

Es la solución ideal para el iluminación de superficies verticales. La forma del reflector, especialmente estudiada, permite obtener la iluminación uniforme de las paredes.





Empotrable

lámpara	W	longitud	código color
<b>T 16</b> (G5)	<b>Wall washer</b>		
	Electrónico		
	28 W	1198	5800 01
	35 W	1498	5801 01
	54 W	1198	5802 01
80 W	1498	5803 01	
DALI multipotencia			
28/54 W	1198	5806 01	
35/49/80 W	1498	5807 01	

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara	W	longitud	código color
<b>T 16</b> (G5)	<b>Darklight</b>		
	Electrónico		
	35 W	1498	5814 01
	54 W	1198	5815 01
	2x35 W	1498	5816 01
2x54 W	1198	5817 01	
DALI multipotencia			
28/54 W	1198	5818 01	
2x35 W	1498	5819 01	
2x28/54 W	1198	5820 01	
Electrónico y luz de emergencia permanente			
54 W	1198	5821 01	

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara	W	longitud	código color
<b>T 16</b> (G5)	<b>Luz General</b>		
	Electrónico		
	54 W	1198	5823 01
	80 W	1498	5824 01
	2x35 W	1498	5825 01
2x54 W	1198	5826 01	
DALI			
28/54 W	1198	5827 01	
35/49/80 W	1498	5828 01	
2x35 W	1498	5829 01	
2x54 W	1198	5830 01	
Electrónico y luz de emergencia permanente			
54 W	1198	MM61 01	
2x35 W	1498	MM62 01	

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

Incluye difusor de protección

