

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

**Codice prodotto**

Q620: binario 48V (16A) Minimal (trimless recessed) - L 2000

Descrizione tecnica

Binario a bassa tensione 48V (16A) per applicazioni ad incasso senza cornice di battuta (trimless). Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore 48V (16A). Realizzato in alluminio estruso verniciato, include una serie di piastrini di montaggio progettati per consentire l'inserimento del profilo su controsoffitti con diversi spessori. Il circuito integrato progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Per ottenere file continue sono disponibili giunti diretti ed angolari con codifica separata. Disponibile una guaina di chiusura da posizionare a filo-apertura del binario.

Installazione

Ad incasso a soffitto o a parete. Disponibili giunti diretto ed angolari (soffitto-soffitto / soffitto-parete).

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.89

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile con codifica separata. Per carichi massimi e modalità di cablaggio consultare il foglio istruzioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

