

Binario Mini Limelight

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Octubre 2020



Código producto

6068: Módulo raíl L = 3000 mm **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Miniraíl monofásico de bajísima tensión para interiores, destinado al uso de proyectores con lámparas halógenas alimentadas a 12V, para aplicación pared, techo y suspensión. El producto, realizado en aluminio extrusionado, aloja los conductores contenidos en perfiles extrusionados rígidos de material aislante de alta rigidez dieléctrica. Las tapas de cierre están provistas de alimentación (una tapa) y transformador electrónico (dos tapas). Entre los accesorios: tapas con alimentación, unión directa, unión articulada para la conexión de dos raíles con cualquier angulación ($0^\circ \pm 180^\circ$).

Instalación

La instalación puede ser en pared, suspendida o techo. En la versión de pared, cables de enganche especiales permiten sujetar cuadros, paneles y estantes.

Colores

Blanco (01) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

1.41

Montaje

fijación en pared|a la pared|en el techo|suspendido del techo

Equipo

El cableado se realiza mediante transformador electrónico de 50/200W (a pedir separadamente), con posibilidad de instalación en cualquier punto del raíl según deseado. El raíl está homologado para tensión de 12V e intensidad máxima de corriente de 25A, conforme a las recientes directivas CENELEC sobre raíles de bajísima tensión.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

