

Full

Design Mario Cucinella



Full



Full Square




- Leuchte zur Bestückung mit Kompakt-Leuchtstofflampen.
- Decken- und Wandinstallation, auch als Einbauversion erhältlich.
- Bestehend aus Leuchtgehäuse, Rahmen und Streuschirm.
- Gehäuse aus Polycarbonat, komplett mit: Komponentenplatte mit Schutzgehäuse, Netzteil mit Schnellanschlussklemmen und Kabelverschraubung PG11; Außenrahmen aus Aluminiumdruckguss; Diffusor aus Polycarbonat (Versionen $\varnothing 300$) und aus Glas ($\varnothing 275$ / $\varnothing 355$).
- Erhältlich mit elektronischer Verkabelung und Notlicht mit Inverter im Dauer-Ein-Modus, Dauer der Notbeleuchtung 1 h.
- Leuchte mit Vorrüstung zur Durchgangsverdrahtung.
- Sämtliche verwendete Schrauben sind aus Edelstahl A2.




01
Weiss



15
GRAU





W	Abmess.	Best.Nr. Farbe
Aufbauversion Wand/Deckenleuchte		
A 60 (E27)		
60W	ø275 x h95	7078 01-15
TC-TEL (GX24q-3)		
EVG		
26W	ø275 x h95	B546 01-15



W	Abmess.	Best.Nr. Farbe
Aufbauversion Wand/Deckenleuchte		
A 60 (E27)		
75W	ø355 x h110	7040 01-15
TC-TEL (GX24q-3)		
EVG		
2x26W	ø355 x h110	B549 01-15
EVG mit Inverter		
26W	ø355 x h110	B689 01-15
TC-TEL (GX24q-3) - TC-TEL (GX24q-4)		
EVG		
26/32/42W	ø355 x h110	B548 01-15

IK04
B689: die Notbeleuchtung ist immer eingeschaltet




W	Abmess.	Best.Nr. Farbe
Aufbauversion Wand/Deckenleuchte mit Lichtaura		
A 60 (E27)		
60W	ø275 x h95	7082 01-15
TC-TEL (GX24q-3) - TC-TEL (GX24q-4)		
EVG		
26/32/42W	ø275 x h95	B547 01-15

IK04



W	Abmess.	Best.Nr. Farbe
Aufbauversion Wand/Deckenleuchte mit Lichtaura		
A 60 (E27)		
75W	ø355 x h110	7045 01-15
TC-TEL (GX24q-3)		
EVG		
2x26W	ø355 x h110	B551 01-15
TC-TEL (GX24q-3) - TC-TEL (GX24q-4)		
EVG		
26/32/42W	ø355 x h110	B550 01-15

IK04



W	Optik	Best.Nr. Farbe
Aufbauversion Wand/Deckenleuchte		
TC-TEL (GX24q-3)		
EVG		
26W	GL	B572 01-15
EVG mit Inverter		
26W	GL	B691 01-15

IK10
B691: nur zur Wandinstallation. Die Notbeleuchtung ist immer eingeschaltet



Befestigungsteile

	Best.Nr. Farbe
<p>Eingießmatrize aus Styropor Die Eingießmatrize aus Styropor dient bei Betonschüttungen als Platzhalter für die Leuchte in der Verschalung bzw. zur Nachbearbeitung der Leuchtaussparung im Mauerwerk.</p>	0043 00 für B554
<p>Eingießmatrize aus Styropor Die Eingießmatrize aus Styropor dient bei Betonschüttungen als Platzhalter für die Leuchte in der Verschalung bzw. zur Nachbearbeitung der Leuchtaussparung im Mauerwerk.</p>	0045 00 für B573