iWay

design Jean Michel Wilmotte

IP66 IK10

- Apparecchio a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose ad alogenuri metallici, lampade fluorescenti compatte, LED.
- Installazione a terreno.
- Costituito da corpo e vano lampada.
- Elevato comfort visivo.
- Corpo realizzato in estruso di alluminio; basetta di fissaggio a terreno realizzata in lega di alluminio pressofuso e a basso tenore di rame; schermo diffusore trasparente in policarbonato; carter coprilampada in lamiera di alluminio; riflettore in alluminio superpuro.
- Vano portacomponenti in alluminio pressofuso (ø 170 mm) o estruso (versioni ø 90 mm); piastra portacomponenti, estraibile, fissata al box con viti imperdibili.
- Contropiastra con zanche rivestite in Geomet, ad ulteriore garanzia contro la corrosione (ordinabile separatamente).
- Temperatura di contatto <75°.
- Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2.

Diffusore e struttura antivandalismo

Resistenza allo sradicamento

Temperatura <75°

Accessorio schermo satinato (attenua la zona d'ombra alla base del bollard)



Distribuzioni luminose

L'ottica simmetrica di iWay sul bollard h1000 consente di ottenere notevoli performance illuminotecniche. L'emissione di flusso a 360° può essere contenuta e guidata con particolari schermi di orientamento che permettono di contenere l'emissione su angoli ridotti o in forma di lama.



Emissione 360°



Schermo per emissione asimmetrica 180°



Schermo per emissione 90°+90°



Schermo per emissione 180°+ segno di luce

15
GRIGIO

Versioni

ø 170
h 250
h 610
h 1000

ø 90
h 610
h 1000

⧈ 170
h 250
h 610
h 1000

⧈ 90
h 610
h 1000



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 75			
4,9W	**403**	**610**	**BG19** 15
3000K - CRI 80			
4,9W	**350**	**610**	**BG20** 15



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 80			
21W	**2010**	**610**	**BW76** 15
21W	**2010**	**1000**	**BW78** 15
3000K - CRI 80			
21W	**1750**	**610**	**BW77** 15
21W	**1750**	**1000**	**BW79** 15
HIT-CE (G12)			
Elettronico			
35W		**610**	**B462** 15
35W		**1000**	**B465** 15
70W		**1000**	**B466** 15

Per il codice B466 è possibile inserire le lampade colorate "Colorlite Topspot" di BLV.



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 80			
21W	**2010**	**250**	**BW74** 15
3000K - CRI 80			
21W	**1750**	**250**	**BW75** 15
HIT-CE (G12)			
Elettronico			
35W		**250**	**BG25** 15

I dati si riferiscono al flusso luminoso della sorgente. I valori del sistema sono disponibili nel supplemento "Riferimento codice/pagina" in fondo al catalogo.
Le informazioni tecniche possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

15
GRIGIO



W	h	codice colore
HIT-CE (G12)		
Elettronico		
35W	**250**	**BG29** 15

Dispersione del flusso verso l'alto completamente assente.



W	h	codice colore
HIT-CE (G12)		
Elettronico		
35W	**610**	**B634** 15
35W	**1000**	**B637** 15
70W	**1000**	**B638** 15

Dispersione del flusso verso l'alto completamente assente.
Per il codice B638 è possibile inserire le
lampade colorate "Colorlite Topspot" di BLV.



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 75			
4,9W	**403**	**610**	**BG21** 15
3000K - CRI 80			
4,9W	**350**	**610**	**BG22** 15



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 80			
21W	**2010**	**250**	**BW80** 15
3000K - CRI 80			
21W	**1750**	**250**	**BW81** 15
HIT-CE (G12)			
Elettronico			
35W		**250**	**BG28** 15



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 80			
21W	**2010**	**610**	**BW82** 15
21W	**2010**	**1000**	**BW84** 15
3000K - CRI 80			
21W	**1750**	**610**	**BW83** 15
21W	**1750**	**1000**	**BW85** 15
HIT-CE (G12)			
Elettronico			
35W		**610**	**B482** 15
35W		**1000**	**B485** 15
70W		**1000**	**B486** 15

Per il codice B486 è possibile inserire le lampade
colorate "Colorlite Topspot" di BLV.

I dati si riferiscono al flusso luminoso della sorgente. I valori del sistema sono disponibili nel supplemento "Riferimento codice/pagina" in fondo al catalogo.
Le informazioni tecniche possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

iWay

design Jean Michel Wilmotte

IP66 IK10

- Apparecchio a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose ad alogenuri metallici, lampade fluorescenti compatte, LED.
- Installazione a terreno.
- Costituito da corpo e vano lampada.
- Elevato comfort visivo.
- Corpo realizzato in estruso di alluminio; basetta di fissaggio a terreno realizzata in lega di alluminio pressofuso e a basso tenore di rame; schermo diffusore trasparente in policarbonato; carter coprilampada in lamiera di alluminio; riflettore in alluminio superpuro.
- Vano portacomponenti in alluminio pressofuso (ø 170 mm) o estruso (versioni ø 90 mm); piastra portacomponenti, estraibile, fissata al box con viti imperdibili.
- Contropiastra con zanche rivestite in Geomet, ad ulteriore garanzia contro la corrosione (ordinabile separatamente).
- Temperatura di contatto <75°.
- Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2.

Diffusore e struttura antivandalismo

Resistenza allo sradicamento

Temperatura <75°

Accessorio schermo satinato (attenua la zona d'ombra alla base del bollard)



Distribuzioni luminose

L'ottica simmetrica di iWay sul bollard h1000 consente di ottenere notevoli performance illuminotecniche. L'emissione di flusso a 360° può essere contenuta e guidata con particolari schermi di orientamento che permettono di contenere l'emissione su angoli ridotti o in forma di lama.



Emissione 360°



Schermo per emissione asimmetrica 180°



Schermo per emissione 90°+90°



Schermo per emissione 180°+ segno di luce

15
GRIGIO

Versioni

ø 170
h 250
h 610
h 1000

ø 90
h 610
h 1000

⧈ 170
h 250
h 610
h 1000

⧈ 90
h 610
h 1000



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 75			
4,9W	**403**	**610**	**BG19** 15
3000K - CRI 80			
4,9W	**350**	**610**	**BG20** 15



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 80			
21W	**2010**	**610**	**BW76** 15
21W	**2010**	**1000**	**BW78** 15
3000K - CRI 80			
21W	**1750**	**610**	**BW77** 15
21W	**1750**	**1000**	**BW79** 15
HIT-CE (G12)			
Elettronico			
35W		**610**	**B462** 15
35W		**1000**	**B465** 15
70W		**1000**	**B466** 15

Per il codice B466 è possibile inserire le lampade colorate "Colorlite Topspot" di BLV.



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 80			
21W	**2010**	**250**	**BW74** 15
3000K - CRI 80			
21W	**1750**	**250**	**BW75** 15
HIT-CE (G12)			
Elettronico			
35W		**250**	**BG25** 15

I dati si riferiscono al flusso luminoso della sorgente. I valori del sistema sono disponibili nel supplemento "Riferimento codice/pagina" in fondo al catalogo.
Le informazioni tecniche possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

15
GRIGIO



W	h	codice colore
HIT-CE (G12)		
Elettronico		
35W	**250**	**BG29** 15

Dispersione del flusso verso l'alto completamente assente.



W	h	codice colore
HIT-CE (G12)		
Elettronico		
35W	**610**	**B634** 15
35W	**1000**	**B637** 15
70W	**1000**	**B638** 15

Dispersione del flusso verso l'alto completamente assente.
Per il codice B638 è possibile inserire le
lampade colorate "Colorlite Topspot" di BLV.



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 75			
4,9W	**403**	**610**	**BG21** 15
3000K - CRI 80			
4,9W	**350**	**610**	**BG22** 15



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 80			
21W	**2010**	**250**	**BW80** 15
3000K - CRI 80			
21W	**1750**	**250**	**BW81** 15
HIT-CE (G12)			
Elettronico			
35W		**250**	**BG28** 15



W	lm	h	codice colore
LED			
4000K - CRI 80			
21W	**2010**	**610**	**BW82** 15
21W	**2010**	**1000**	**BW84** 15
3000K - CRI 80			
21W	**1750**	**610**	**BW83** 15
21W	**1750**	**1000**	**BW85** 15
HIT-CE (G12)			
Elettronico			
35W		**610**	**B482** 15
35W		**1000**	**B485** 15
70W		**1000**	**B486** 15

Per il codice B486 è possibile inserire le lampade
colorate "Colorlite Topspot" di BLV.

I dati si riferiscono al flusso luminoso della sorgente. I valori del sistema sono disponibili nel supplemento "Riferimento codice/pagina" in fondo al catalogo.
Le informazioni tecniche possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

15
GRIGIO



W	h	codice colore
HIT-CE (G12)		
Elettronico		
35W	**250**	**BG30** 15

Dispersione del flusso verso l'alto completamente assente.



W	h	codice colore
HIT-CE (G12)		
Elettronico		
35W	**610**	**B642** 15
35W	**1000**	**B645** 15
70W	**1000**	**B646** 15

Dispersione del flusso verso l'alto completamente assente.
Per il codice B646 è possibile inserire
e lampade colorate "Colorlite Topspot" di BLV.

accessori, sistemi di installazione e componenti

	codice	colore	codice	colore
Schermo satinato Attenua la zona d'ombra alla base del bollard	**---**	**---**	**X087**	65 per versioni LED ø 170 **X088** 65 per versioni LED 170
Schermo per emissione asimmetrica 180°	**B504**	04 escluso TC-DEL	**B503**	04 escluso LED - TC-DEL - TC-TEL
Schermo per emissione 90°+90°	**B506**	04 escluso TC-DEL	**B505**	04 escluso LED - TC-DEL - TC-TEL
Schermo per emissione asimmetrica 180° + segno di luce	**B508**	04 escluso TC-DEL	**B507**	04 escluso LED - TC-DEL - TC-TEL
Schermo per emissione asimmetrica 180°	**---**	**---**	**X023**	04 per versioni LED ø 170
Schermo per emissione asimmetrica 180°	**---**	**---**	**X024**	04 per versioni LED 170
Contropiastra con tirafondi	**B514**	00	**B513**	00
Scatola di cablaggio IP55	**---**	**---**	**B511**	00 eccetto versioni h 250 mm
Scatola di cablaggio IP66	**B512**	00	**---**	---
Box di derivazione IP68	**---**	---	**BZG8**	00 per BW74-BW75-BG25-BW80 BW81-BG28-BG29-BG30
Connettore IP68	**---**	---	**BZH0**	00 per BW74-BW75-BG25-BW80 BW81-BG28-BG29-BG30

15
GRIGIO



W	h	codice colore
HIT-CE (G12)		
Elettronico		
35W	**250**	**BG30** 15

Dispersione del flusso verso l'alto completamente assente.



W	h	codice colore
HIT-CE (G12)		
Elettronico		
35W	**610**	**B642** 15
35W	**1000**	**B645** 15
70W	**1000**	**B646** 15

Dispersione del flusso verso l'alto completamente assente.
Per il codice B646 è possibile inserire
e lampade colorate "Colorlite Topspot" di BLV.

accessori, sistemi di installazione e componenti

	codice	colore	codice	colore
Schermo satinato Attenua la zona d'ombra alla base del bollard	**---**	**---**	**X087**	65 per versioni LED ø 170 **X088** 65 per versioni LED 170
Schermo per emissione asimmetrica 180°	**B504**	04 escluso TC-DEL	**B503**	04 escluso LED - TC-DEL - TC-TEL
Schermo per emissione 90°+90°	**B506**	04 escluso TC-DEL	**B505**	04 escluso LED - TC-DEL - TC-TEL
Schermo per emissione asimmetrica 180° + segno di luce	**B508**	04 escluso TC-DEL	**B507**	04 escluso LED - TC-DEL - TC-TEL
Schermo per emissione asimmetrica 180°	**---**	**---**	**X023**	04 per versioni LED ø 170
Schermo per emissione asimmetrica 180°	**---**	**---**	**X024**	04 per versioni LED 170
Contropiastra con tirafondi	**B514**	00	**B513**	00
Scatola di cablaggio IP55	**---**	**---**	**B511**	00 eccetto versioni h 250 mm
Scatola di cablaggio IP66	**B512**	00	**---**	---
Box di derivazione IP68	**---**	---	**BZG8**	00 per BW74-BW75-BG25-BW80 BW81-BG28-BG29-BG30
Connettore IP68	**---**	---	**BZH0**	00 per BW74-BW75-BG25-BW80 BW81-BG28-BG29-BG30